



Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

1 Идентификационен код	ST/G1/5003		
2 Тип (модел)	Сепаратор за леки течности Oleomax		
3 Спецификация на изделието: (№ на продукта/ Серийен №/размери и др.)	Oleomax NS x SF y (виж следващата страница)		
4 Употреба	Отделяне на леки течности от отпадни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води		
5 Производител	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Пълномощник	Не е от значение		
7 Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 3 и система 4		
8 Хармонизиран европейски стандарт и година	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Прилагане за първи път на CE маркировка	2006		
10 Нотифициран орган за първоначалното изпитване	Система 3 - реакция на огън NB № 1508		
11 Доклад за изпитване №	Не е от значение		
12 Съществени характеристики	характеристика	DIN EN 858-1	експлоатационен показател
	Реакция на огън	6.2.8	E
	Водонепропускливост	6.3.2	съществуващ
	Ефективност	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	съществуващ
	Товароносимост	6.4	съществуващ
	Трайност	6.2	съществуващ
13 Други технически документи	Ръководство за монтаж		
14 Други информации	–		

Експлоатационната характеристика на изделието съгласно точки 2 и 3 съответства на декларираната експлоатационна характеристика в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5. Подписано за и от името на производителя.

Бюрщат, 25. юни 2013 г.

Свен Шрот
Управител





Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

Данни за CE маркировката

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Отделителни системи за сепараторза леки течности Олеомах клас I с вграден утаител
Материал: бетон Монтажни части: неръждаема стомана и PE-HD Вътрешно покритие: Steorox 246 или вътрешна облицовка: PE-HD

Преглед на маркираните с CE сепаратори за леки течности Тип Олеомах

NS (x)	SF (y)	SF обем (l)	Количество съхранявано масло (l)	Ø D (mm)
3	300	180	163	1000
3	600	440	163	1000
3 TVO	600	310	506	1000
4	800	420	160	1000
4 TVO	800	400	453	1000
6	1200	588	160	1000
6 TVO	1200	650	512	1200
6	1800	901	576	1500
6	2500	1255	576	1500
6	5000	2500	797	1500
8	1600	901	576	1500





**Декларация за експлоатационни характеристики
съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011**

NS (x)	SF (y)	SF обем (l)	Количество съхранявано масло (l)	Ø D (mm)
8	2400	1255	576	1500
8	2500	1255	576	1500
8	5000	2500	798	1500
10	2000	1997	576	1500
10	2500	2520	576	1500
10	5000	2500	798	1750
15	3000	1650	1163	2200
15	5000	2450	1163	2200
20	2000	1000	1163	2200
20	4000	2000	1163	2200
20	5000	2450	1163	2200
20	6000	3000	1163	2200
30	3000	3190	1513	2200
30	5000	4980	1513	2200
30	6000	5830	1513	2200
40	4000	4130	1350	2200
40	5000	4870	1350	2200
50	5000	4870	1350	2200

