



## Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

<b>1</b> Идентификационен код	ST/G1/5011		
<b>2</b> Тип (модел)	Сепаратор за леки течности Oleotop-PR		
<b>3</b> Спецификация на изделието: (№ на продукта/ Серийен №/размери и др.)	Oleotop-PR NS x (виж следващата страница)		
<b>4</b> Употреба	Отделяне на леки течности от отпадни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води		
<b>5</b> Производител	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Пълномощник	Не е от значение		
<b>7</b> Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 3 и система 4		
<b>8</b> Хармонизиран европейски стандарт и година	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Прилагане за първи път на CE маркировка	2006		
<b>10</b> Нотифициран орган за първоначалното изпитване	Система 3 - реакция на огън: NB № 1508		
<b>11</b> Доклад за изпитване №	Не е от значение		
<b>12</b> Съществени характеристики	<b>характеристика</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>експлоатационен показател</b>
	Реакция на огън	6.2.8	E
	Водонепропускливост	6.3.2	съществуващ
	Ефективност	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	съществуващ
	Товароносимост	6.4	съществуващ
	Трайност	6.2	съществуващ
<b>13</b> Други технически документи	Ръководство за монтаж		
<b>14</b> Други информации	–		

Експлоатационната характеристика на изделието съгласно точки 2 и 3 съответства на декларираната експлоатационна характеристика в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5. Подписано за и от името на производителя.

Бюрщат, 25. юни 2013 г.

Свен Шрот  
Управител





## Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

### Данни за CE маркировката

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Отделителни системи за сепараторза леки течности Oleotop-PR клас I с вграден утаител
Материал: бетон Монтажни части: неръждаема стомана и PE-HD Вътрешно покритие: Steorox 246 или вътрешна облицовка: PE-HD

### Преглед на маркираните с CE сепаратори за леки течности Тип Oleotop-PR

NS (x)	Количество съхранявано масло (l)	Размер (mm)
40	3140	5100 x 2500
60	1947	5100 x 2500

