



## Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

|   |  |                                 |                                  |
|---|--|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> Идентификационен код   | ST/G1/5013   |                                 |                                  |
| <b>2</b> Тип (модел)  | Сепаратор за леки течности Oleopator-PR  |                                 |                                  |
| <b>3</b> Спецификация на изделието: (№ на продукта/ Серийен №/размери и др.)              | Oleopator-PR NS x (виж следващата страница)  |                                 |                                  |
| <b>4</b> Употреба   | Отделяне на леки течности от отпадни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води |                                 |                                  |
| <b>5</b> Производител   | ACO Beton GmbH<br>Mittelriedstraße 25<br>D-68642 Bürstadt  |                                 |                                  |
| <b>6</b> Пълномощник  | Не е от значение   |                                 |                                  |
| <b>7</b> Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели | Система 3 и система 4  |                                 |                                  |
| <b>8</b> Хармонизиран европейски стандарт и година  | DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 +<br>DIN EN 13501-1:2007   |                                 |                                  |
| <b>9</b> Прилагане за първи път на CE маркировка  | 2006   |                                 |                                  |
| <b>10</b> Нотифициран орган за първоначалното изпитване                                   | Система 3 - реакция на огън: NB № 1508   |                                 |                                  |
| <b>11</b> Доклад за изпитване №   | Не е от значение   |                                 |                                  |
| <b>12</b> Съществени характеристики   | <b>характеристика</b>  | <b>DIN EN 858-1</b>             | <b>експлоатационен показател</b> |
|   | Реакция на огън  | 6.2.8                           | E                                |
|   | Водонепропускливост  | 6.3.2                           | съществуващ                      |
|   | Ефективност  | 4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8,<br>6.5 | съществуващ                      |
|   | Товароносимост   | 6.4                             | съществуващ                      |
| Трайност  | 6.2  | съществуващ                     |                                  |
| <b>13</b> Други технически документи  | Ръководство за монтаж  |                                 |                                  |
| <b>14</b> Други информации  | –  |                                 |                                  |

Експлоатационната характеристика на изделието съгласно точки 2 и 3 съответства на декларираната експлоатационна характеристика в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5. Подписано за и от името на производителя.

Бюрщат, 25. юни 2013 г.

Свен Шрот  
Управител





## Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

### Данни за CE маркировката

|  |
|--|
|  |
| ACO Beton GmbH<br>Mittelriedstraße 25<br>68642 Bürstadt  |
| 06   |
| DIN EN 858-1   |
| Отделителни системи за сепараторза леки<br>течности<br>Oleopator-PR клас II<br>с вграден утаител                                 |
| Материал: бетон<br>Монтажни части: неръждаема стомана и PE-HD<br>Вътрешно покритие: Steorox 246<br>или вътрешна облицовка: PE-HD |

### Преглед на маркираните с CE сепаратори за леки течности Тип Oleopator-PR

| NS (x) | Обем на утаителя (l) | Количество съхранявано масло (l) | Размер (mm) |
|--------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| 80     | 2750                 | 5852                             | 5100 x 2500 |
| 100    | 0                    | 4061                             | 5100 x 2500 |

