



Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

1 Identifikační kód	ST/G1/5010		
2 Typ (provedení)	Odlučovač lehkých kapalin Oleotop plus		
3 Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	Oleotop plus NS x SF y (viz následující strana)		
4 Použití	Odloučení lehkých kapalin z odpadních vod k ochraně odvodňovacích systémů a povrchových vod		
5 Výrobce	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
7 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3 a systém 4		
8 Harmonizovaná evropská norma a rok	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 První označení CE	2006		
10 Notifikované místo počáteční zkoušky	Systém 3 - Reakce na oheň: NB č. 1508		
11 Protokol o zkoušce č.	Neuvedeno		
12 Deklarované vlastnosti	Charakteristika	DIN EN 858-1	Vlastnost
	Reakce na oheň	6.2.8	E
	Vodotěsnost	6.3.2	vyhovuje
	Účinnost	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	vyhovuje
	Únosnost při zatížení	6.4	vyhovuje
	Trvanlivost	6.2	vyhovuje
13 Ostatní technické dokumenty	Pokyny k instalaci		
14 Další informace	–		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Bürstadt, 25. června 2013

Sven Schrothe
jednatel





Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

Informace k označení CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
06	
DIN EN 858-1	
Odlučovací zařízení pro separaci lehkých kapalin Oleotop plus třída I s integrovaným lapačem kalu	
Materiál: beton	
Vestavné komponenty: nerezavějící ocel a PE-HD	
Vnitřní vrstva: Steopox 246 nebo vnitřní obložení: PE-HD	

Přehled zařízení na odlučování lehkých kapalin

typ Oleotop plus

NS (x)	SF (y)	SF-objem (l)	Objem zachycených ropných látek (l)	Ø D (mm)
3-6	600	362	350	1500
6	2500	1317	350	1500
8-10	2500	1292	520	2200
8-10	5000	2662	520	2200
15	3000	1502	638	2200
15-20	5000	2509	638	2200
20	4000	2015	638	2200
20	6000	3003	638	2200
30	6000	2949	835	2670

