



## Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

<b>1</b> Identifikační kód	ST/G1/6004		
<b>2</b> Typ (provedení)	Odlučovač tuků Lipumax-P-B, D, DM, D (všechny montážní stupně, všechny jmenovité rozměry)		
<b>3</b> Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	Lipumax-P-B, D, DM, D NS x SF y (viz následující strana)		
<b>4</b> Použití	Odloučení tuků z odpadních vod k ochraně odvodňovacích systémů a povrchových vod		
<b>5</b> Výrobce	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
<b>7</b> Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3 a systém 4		
<b>8</b> Harmonizovaná evropská norma a rok	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> První označení CE	2012		
<b>10</b> Notifikované místo počáteční zkoušky	Systém 3 - Reakce na oheň: NB č. 1508		
<b>11</b> Protokol o zkoušce č.	Neuvedeno		
<b>12</b> Deklarované vlastnosti	<b>Charakteristika</b>	<b>DIN EN 1825-1</b>	<b>Vlastnost</b>
	Reakce na oheň	5.2.9	E
	Vodotěsnost	5.3.2	vyhovuje
	Účinnost	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	vyhovuje
	Únosnost při zatížení	5.4	vyhovuje
	Trvanlivost	5.2	vyhovuje
<b>13</b> Ostatní technické dokumenty	Pokyny k instalaci		
<b>14</b> Další informace	–		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Bürstadt, 24. června 2013

Sven Schrothe  
jednatel





## Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

### Informace k označení CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 1825-1  Zařízení na odlučování tuků Lipumax-P-B, D, DM, D s integrovaným lapačem kalu  Materiál: LLDPE Vestavné komponenty: PE-HD

### Přehled zařízení na odlučování tuků s označením CE

typ Lipumax-P-B, D, DM, D

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
2	200	100	1320
2	400	100	1320
2/4	400	100	1320
4	800	100	1320
5,5	550	150	1320
5,5	1100	150	1320
7	700	150	1320
8,5	850	150	1320
10	1000	150	1320

