



Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

1 Identifikační kód	ST/G1/6005		
2 Typ (provedení)	Odlučovač tuků Lipumax-PR		
3 Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	Lipumax-PR NS x SF y (viz následující strana)		
4 Použití	Odloučení tuků z odpadních vod k ochraně odvodňovacích systémů a povrchových vod		
5 Výrobce	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
7 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3 a systém 4		
8 Harmonizovaná evropská norma a rok	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 První označení CE	2007		
10 Notifikované místo počáteční zkoušky	Systém 3 - Reakce na oheň: NB č. 1508		
11 Protokol o zkoušce č.	Neuvedeno		
12 Deklarované vlastnosti	Charakteristika	DIN EN 1825-1	Vlastnost
	Reakce na oheň	5.2.9	E
	Vodotěsnost	5.3.2	vyhovuje
	Účinnost	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	vyhovuje
	Únosnost při zatížení	5.4	vyhovuje
	Trvanlivost	5.2	vyhovuje
13 Ostatní technické dokumenty	Pokyny k instalaci		
14 Další informace	–		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Bürstadt, 24. června 2013

Sven Schrothe
jednatel





Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

Informace k označení CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
07	
DIN EN 1825-1	
Zařízení na odlučování tuků Lipumax-PR s integrovaným lapačem kalu	
Materiál: beton Vestavné komponenty: PE-HD Vnitřní vrstva: Tenaxon T 297 HD nebo vnitřní obložení: PE-HD	

Přehled zařízení na odlučování tuků s označením CE

typ Lipumax-PR

NS (x)	SF (y)	DN	rozměry (mm)
20	6000	200	5100 x 2500
25	5100	200	5100 x 2500
30	3000	250	5100 x 2500
40	5000	300	5100 x 2500

