



## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

<b>1</b> Identifikationskode	ST/G1/5006		
<b>2</b> Typen (Udførelse)	Udskiller til letflydende væsker Oleopator		
<b>3</b> Produktspecifikation: (Artikel-Nr./ Serien-Nr./Dimensioner, osv.)	Oleopator NS x SF y (se følgende side)		
<b>4</b> Anvendelse	Fjernelse af letflydende væsker fra spildevand for beskyttelse af afløbssystemer og overfladevand		
<b>5</b> Producent	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Autoriseret repræsentant	ikke relevant		
<b>7</b> Systemer til vurdering og kontrol af ydelsesstabilitet	system 3 og syste 4		
<b>8</b> Harmoniserede europæiske normer og udgivelsesår	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Førstegangs CE-mærkning	2006		
<b>10</b> Bemyndiget organ for førstegangsprøvning	System 3 – Brandforholdsregler: indeks: 1508		
<b>11</b> Prøverapportsnummer	ikke relevant		
<b>12</b> Hovedtræk	<b>Funktion</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Ydeevne</b>
	Reaktion ved brand	6.2.8	E
	Væsketæthed	6.3.2	bestået
	Effektivitet	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	bestået
	Bæredygtighed	6.4	bestået
	Holdbarhed	6.2	bestået
<b>13</b> Andre tekniske dokumenter	Installationsvejledning		
<b>14</b> Yderligere information	–		

Udførelsen af produktet i overensstemmelse med nr. 2 og 3 svarer til den deklarerede ydeevne med nr. 12  
Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklarationen alene fabrikanten i henhold til nr. 5 Underskrevet på vegne af fabrikanten og navnet på producenten.

Bürstadt, 25 juni, 2013

Sven Schrothe  
Manager





## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

### Oplysninger til CE-identifikation

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Udskilleudstyr til udskiller for letflydende væsker Oleopator, klasse II med integreret slamfælde
Materiale: Beton Indbyggede dele: rustfrit stål og PE-HD Intern belægning: Steopox 246 eller Indvendig foring: PE-HD

### Oversigt over CE mærkede væskeudskillere for letflydende væsker type Oleopator

NS (x)	SF (y)	Olieoplageringsmængde (l)	Ø D (mm)
1,5	150	163	1000
3	300	163	1000
3 TVO	300	512	1000
3	600	163	1000
3 TVO	900	464	1200
4	400	160	1000
4 TVO	400	453	1000
4 TVO	800	512	1200
4	1200	236	1200
4 TVO	1200	576	1500
6	600	160	1000





**Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011**

NS (x)	SF (y)	Olieoplagringsmængde (l)	Ø D (mm)
6 TVO	600	512	1200
6	1200	236	1200
6	1800	576	1500
6	2500	576	1500
6	5000	1272	2200
8	800	273	1500
8	1600	576	1500
8-10	1000	273	1200
8	2400	576	1500
10	2000	576	1500
8-10	2500	576	1500
10	3000	576	1500
8-10	5000	1272	2200
15	1500	464	1500
15	3000	464	1500
15	5000	1163	2200
20	2000	594	1500
20	4000	1163	2200
20	5000	1163	2200
20	6000	1163	2200
30	3000	1513	2200
30	5000	1513	2200
30	6000	1513	2200

