



## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

<b>1</b> Identifikationskode	ST/G1/5009		
<b>2</b> Typen (Udførelse)	Udskiller for letflydende væsker Oleotop		
<b>3</b> Produktspecifikation: (Artikel-No./ Serien-Nr./Dimensioner, osv.)	Oleotop NS x SF y (sefølgende side)		
<b>4</b> Anvendelse	Fjernelse af letflydende væsker fra spildevand for beskyttelse af afløbssystemer og overfladevand		
<b>5</b> Producent	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Autoriseret repræsentant	ikke relevant		
<b>7</b> Systemer til vurdering og kontrol af ydelsesstabilitet	system 3 og system 4		
<b>8</b> Harmoniserede europæiske normer og udgivelsesår	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Førstegangs CE-mærkning	2006		
<b>10</b> Bemyndiget organ for førstegangsprøvning	System 3 – Brandforholdsregler: indeks: 1508		
<b>11</b> Prøverapportsnummer	ikke relevant		
<b>12</b> Hovedtræk	<b>Funktion</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Ydeevne</b>
	Reaktion ved brand	6.2.8	E
	Væsketæthed	6.3.2	bestået
	Effektivitet	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	bestået
	Bæredygtighed	6.4	bestået
	Holdbarhed	6.2	bestået
<b>13</b> Andre tekniske dokumenter	Installationsvejledning		
<b>14</b> Yderligere information	–		

Udførelsen af produktet i overensstemmelse med nr. 2 og 3 svarer til den deklarerede ydeevne med nr. 12  
Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklarationen alene fabrikanten i henhold til nr. 5 Underskrevet på vegne af fabrikanten og navnet på producenten.

Bürstadt, 25 juni, 2013

Sven Schrothe  
Manager





## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

### Oplysninger til CE-indikationen

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Udskilleudstyr til udskiller for letflydende væsker Oleotop Klasse I med integreret slamfælde
Materiale: Beton Indbyggede dele: rustfrit stål og PE-HD Intern belægning: Steopox 246 eller Indvendig foring: PE-HD

### Øversigt over CE mærket letflydende væsker udskillere udstyr type Oleotop

NS (x)	SF (y)	SF-volumen (l)	Olieoplageringsmængde (l)	Ø D (mm)
3	600	300	175	1000
5	1000	500	175	1000
6	1200	600	461	1500
6	2500	1240	461	1500
6	5000	2470	998	2200
8-10	2000	990	998	2200
8-10	3000	1490	998	2200
8-10	5000	2470	998	2200
15	5000	2470	1173	2200
20	5000	2540	1163	2200
30	6000	3035	1094	2670