



## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

<b>1</b> Identifikationskode	ST/G1/6004		
<b>2</b> Typen (Udførelse)	Fedtudskiller Lipumax-P-B, D, DM, D (hver indsættelse fase, hver nominel dimension)		
<b>3</b> Produktspecifikation: (Artikel-Nr./ Serien-Nr./Dimensioner, osv.)	Lipumax-P-B, D, DM, D NS x SF y (se følgende side)		
<b>4</b> Anvendelse	Fjernelse af fedt fra spildevand for beskyttelse af afløbssystemer og overfladevand		
<b>5</b> Producent	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Autoriseret repræsentant	ikke relevant		
<b>7</b> Systemer til vurdering og kontrol af ydelsesstabilitet	system 3 og system 4		
<b>8</b> Harmoniserede europæiske normer og udgivelsesår	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Førstegangs CE-mærkning	2012		
<b>10</b> Bemyndiget organ for førstegangsprøvning	System 3 – Brandforholdsregler: indeks: 1508		
<b>11</b> Prøverapportsnummer	ikke relevant		
<b>12</b> Hovedtræk	<b>Funktion</b>	<b>DIN EN 1825-1</b>	<b>Ydeevne</b>
	Reaktion ved brand	5.2.9	E
	Væsketæthed	5.3.2	bestået
	Effektivitet	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	bestået
	Bæredygtighed	5.4	bestået
	Holdbarhed	5.2	bestået
<b>13</b> Andre tekniske dokumenter	Installationsvejledning		
<b>14</b> Yderligere information	–		

Udførelsen af produktet i overensstemmelse med nr. 2 og 3 svarer til den deklarerede ydeevne med nr. 12. Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklaration er alene fabrikanten i henhold til nr. 5 Underskrevet på vegne af fabrikanten og navnet på producenten.

Bürstadt, 24. juni 2013

Sven Schrothe  
Manager





## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

### Oplysninger til CE-identifikation

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 1825-1  Fedtudskillere udstyr Lipumax-P-B, D, DM, D til fedt med integreret slamfælde  Materiale: LLDPE Indbyggede dele: PE-HD

### Oversigt over CE mærkede fedtudskillere udstyr type Lipumax-P-B, D, DM, D

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
2	200	100	1320
2	400	100	1320
2/4	400	100	1320
4	800	100	1320
5,5	550	150	1320
5,5	1100	150	1320
7	700	150	1320
8,5	850	150	1320
10	1000	150	1320

