



Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

1 Código de marcación	ST/G1/5002		
2 Tipo (acabado)	Separador de líquidos fluidos Oleosmart PR		
3 Especificación de la mercancía: (no. de la mercancía/ número de serie/medidas, etc.)	Oleosmart PR NS x y (véase la siguiente página)		
4 Aplicación	Separación de los líquidos fluidos de las aguas residuales para proteger a los sistemas de drenaje y a las aguas superficiales		
5 Fabricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Representante apoderado	No es relevante		
7 Sistemas de evaluar y verificar la continuidad de los rendimientos	Sistema no. 3 y sistema no. 4.		
8 Norma europea armonizada y año	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Primera marcación CE	2012		
10 Organización notificada para la primera verificación	Sistema no 3 – Comportamiento en caso de incendio: número de marcación: 1508		
11 Número del informe de verificación	No es relevante		
12 Características esenciales	Característica	DIN EN 1825-1	Capacidad
	Comportamiento en caso de incendio	6.2.8	E
	Hermeticidad	6.3.2	cumple
	Eficiencia	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	cumple
	Capacidad para soportar cargas	6.4	cumple
	Durabilidad	6.2	cumple
13 Otros documentos técnicos	Instrucciones de montaje		
14 Más información	–		

La capacidad de la mercancía, según los artículos 2 y 3 cumple las especificaciones establecidas en el artículo 12. Exclusivamente el fabricante indicado en el artículo 5 responde por la elaboración de esta declaración de capacidades. Firmado por y a nombre del fabricante.

Bürstadt, 25 de junio de 2013

Sven Schrothe
Gerente





Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

Datos para la marcación CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 858-1
Equipos de separación para la separación de líquidos fluidos Oleosmart PR I. clase Con trampa de fango incorporada
Material estructural: hormigón Elementos incorporados: acero inoxidable y PE- HD Revestimiento interno: Steopox 246 o forro interior: PE-HD

Revisión de instalaciones de separación de grasa con la marcación de CE

Tipo Oleosmart PR

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
60	4250	142	4780x2180
75	4250	211	4780x2180
90	3978	396	4780x2180

