



Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

1 Código de marcación	ST/G1/6003		
2 Tipo (acabado)	Separador de grasas ECO-FPI		
3 Especificación de la mercancía: (no. de la mercancía/ número de serie/medidas, etc.)	ECO-FPI NS x SF y (véase la siguiente página)		
4 Aplicación	Separación de las grasas de las aguas residuales para proteger a los sistemas de drenaje y a las aguas superficiales		
5 Fabricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Representante apoderado	No es relevante		
7 Sistemas de evaluar y verificar la continuidad de los rendimientos	Sistema no. 3 y sistema no. 4.		
8 Norma europea armonizada y año	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Primera marcación CE	2008		
10 Organización notificada para la primera verificación	Sistema no 3 – Comportamiento en caso de incendio: número de marcación: 1508		
11 Número del informe de verificación	No es relevante		
12 Características esenciales	Característica	DIN EN 1825-1	Capacidad
	Comportamiento en caso de incendio	5.2.9	E
	Hermeticidad	5.3.2	cumple
	Eficiencia	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	cumple
	Capacidad para soportar cargas	5.4	cumple
Durabilidad	5.2	cumple	
13 Otros documentos técnicos	Instrucciones de montaje		
14 Más información	–		

La capacidad de la mercancía, según los artículos 2 y 3 cumple las especificaciones establecidas en el artículo 12. Exclusivamente el fabricante indicado en el artículo 5 responde por la elaboración de esta declaración de capacidades. Firmado por y a nombre del fabricante.

Bürstadt, 4 de junio de 2013

Sven Schrothe
Gerente





Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

Datos para la marcación CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
08
DIN EN 1825-1 Equipos de separación para grasas ECO-FPI Con trampa de fango incorporada Material estructural: PE-HD Elementos incorporados: PE-HD

Revisión de instalaciones de separación de grasa con la marcación de CE

Tipo ECO-FPI

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
1	100	100	1000
1	200	100	1000
2	200	100	1000
2	400	100	1000
3	300	100	1000
3	600	100	1000
4	400	100	1000
4	800	100	1000
7	700	150	1500
7	1400	150	1500
10	1000	150	1500
10	2000	150	1500

