CE

Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

1 **Código de marcación**	ST/G1/6005		
2 **Tipo (acabado)**	Lipumax – PR separador de grasas		
3 **Especificación de la mercancía: (no. de la mercancía/ número de serie/medidas, etc.)**	Lipumax – PR, NS X SF y (véase la siguiente página)		
4 **Aplicación**	Separación de las grasas de las aguas residuales para proteger a los sistemas de drenaje y a las aguas superficiales		
5 **Fabricante**	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 **Representante apoderado**	No es relevante		
7 **Sistemas de evaluar y verificar la continuidad de los rendimientos**	Sistema no. 3 y sistema no. 4.		
8 **Norma europea armonizada y año**	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 **Primera marcación CE**	2007		
10 **Organización notificada para la primera verificación**	Sistema no 3 – Comportamiento en caso de incendio: número de marcación: 1508		
11 **Número del informe de verificación**	No es relevante		
12 **Características esenciales**	**Característica**	**DIN EN 1825-1**	**Capacidad**
	Comportamiento en caso de incendio	5.2.9	E
	Hermeticidad	5.3.2	cumple
	Eficiencia	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	cumple
	Capacidad para soportar cargas	5.4	cumple
	Durabilidad	5.2	cumple
13 **Otros documentos técnicos**	Instrucciones de montaje		
14 **Más información**	–		

La capacidad de la mercancía, según los artículos 2 y 3 cumple las especificaciones establecidas en el artículo 12. Exclusivamente el fabricante indicado en el artículo 5 responde por la elaboración de esta declaración de capacidades. Firmado por y a nombre del fabricante.

Bürstadt, 24 de junio de 2013

Sven Schrothe
Gerente

ACO

Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

Datos para la marcación CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt **07**
DIN EN 1825-1 Equipos de separación para grasas Limpumax PR Con trampa de fango incorporada Material estructural: Hormigón Elementos incorporados: PE-HD Revestimiento interno: Tenaxon T 297 HD O forro interior: PE-HD

Revisión de instalaciones de separación de grasa con la marcación de CE
Tipo - Lipumax- PR

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
20	6000	200	5100x2500
25	5100	200	5100x2500
30	3000	250	5100x2500
40	5000	300	5100x2500