



Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

1 Tunnuskood	ST/G1/5001		
2 Tüüp (mudel)	Kergete vedelike eraldi Oleosmart		
3 Toote spetsifikatsioon: (artiklinr / seerianr / mõõtmed jne)	Oleosmart; nimimõõtmed x; mudaeraldi y (vaadake järgmist lehte)		
4 Kasutamine	Reoveest kergete vedelike eraldamine kuivatussüsteemide ja pinnaveekogude kaitsmiseks		
5 Tootja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Volitatud esindaja	Pole oluline		
7 Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid	Süsteem 3 ja süsteem 4		
8 Ühtlustatud Euroopa standard ja aastaarv	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Esmakordne CE-märgise omistamine	2010		
10 Esmakordse kontrolli teavitatud asutus	Süsteem 3 – tuletundlikkus: NB-nr 1508		
11 Katseprotokolli nr	Pole oluline		
12 Olulised omadused	Omadus	DIN EN 858-1	Tulemus
	Tuletundlikkus	6.2.8	E
	Hermeetiline	6.3.2	Läbitud
	Tõhusus	4, 6.3.1, 6.3.3–6.3.8, 6.5	Läbitud
	Kandevõime	6.4	Läbitud
Vastupidavus	6.2	Läbitud	
13 Edasised tehnilised dokumendid	Paigaldusjuhend		
14 Lisateave	–		

Toote toimivus punktide nr 2 ja 3 kohaselt vastab punkti nr 12 kohaselt deklareeritud toimivusele. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab punkti nr 5 kohaselt ainult tootja. Allkirjastatud tootja nimel.

Bürstadt, 25. juuni 2013

Sven Schrothe
Ettevõtte juht





Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

Teave CE-märgise kohta

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
10
DIN EN 858-1
Kergvedelike eraldaja eraldusseadmed Oleosmart, I klass Integreeritud mudaeraldiga
Töömaterjal: betoon Paigaldatavad osad: roostevaba teras ja HD- polüetüleen Sisemine kaitsekiht: Steopox 246 või välimine kest: HD-polüetüleen

CE-märgisega tähistatud kergvedelike eraldusseadmete ülevaade Tüüp Oleosmart

Nimimõõtmed (x)	Mudaeraldidi (y)	Õlimahutavus (l)	Ø D (mm)
4	400	142	1000
4	800	211	1200
6	600	396	1500
6	1200	396	1500
10	1000	396	1500
10	2000	396	1500
15	1500	744	2200
10-15	3000	744	2200
6-15	5000	744	2200

