



Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

1 Tunnuskood	ST/G1/5002		
2 Tüüp (mudel)	Kerge te vedelike eraldi Oleosmart-PR		
3 Toote spetsifikatsioon: (artiklinr / seerianr / mõõtmed jne)	Oleosmart-PR; nimimõõtmed x (vaadake järgmist lehte)		
4 Kasutamine	Reoveest kerge te vedelike eraldamine kuivatussüsteemide ja pinnaveekogude kaitsmiseks		
5 Tootja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Volitatud esindaja	Pole oluline		
7 Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid	Süsteem 3 ja süsteem 4		
8 Ühtlustatud Euroopa standard ja aastaarv	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Esmakordne CE-märgise omistamine	2012		
10 Esmakordse kontrolli teavitatud asutus	Süsteem 3 – tuletundlikkus: NB-nr 1508		
11 Katseprotokolli nr	Pole oluline		
12 Olulised omadused	Omadus	DIN EN 858-1	Tulemus
	Tuletundlikkus	6.2.8	E
	Hermeetiline	6.3.2	Läbitud
	Tõhusus	4, 6.3.1, 6.3.3–6.3.8, 6.5	Läbitud
	Kandevõime	6.4	Läbitud
	Vastupidavus	6.2	Läbitud
13 Edasised tehnilised dokumendid	Paigaldusjuhend		
14 Lisateave	–		

Toote toimivus punktide nr 2 ja 3 kohaselt vastab punkti nr 12 kohaselt deklareeritud toimivusele. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab punkti nr 5 kohaselt ainult tootja. Allkirjastatud tootja nimel.

Bürstadt, 25. juuni 2013

Sven Schrothe
Ettevõtte juht





Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

Teave CE-märgise kohta

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 858-1
Kergvedelike eraldaja eraldusseadmed Oleosmart-PR, I klass Integreeritud mudaeraldiga
Töömaterjal: betoon Paigaldatavad osad: roostevaba teras ja HD- polüetüleen Sisemine kaitsekiht: Steopox 246 või välimine kest: HD-polüetüleen

CE-märgisega tähistatud kergvedelike eraldusseadmete ülevaade Tüüp Oleosmart-PR

Nimimõõtmed (x)	Õlimahutavus (l)	Suurus (mm)
60	4250	4780 x 2180
75	4250	4780 x 2180
90	3978	4780 x 2180