



## Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

<b>1</b> Tunnuskood	ST/G1/6002		
<b>2</b> Tüüp (mudel)	Rasvaeraldi ECO-FPI plus		
<b>3</b> Toote spetsifikatsioon: (artiklinr / seerianr / mõõtmed jne)	ECO-FPI plus; nimimõõtmed x; mudaeraldi y (vaadake järgmist lehekülge)		
<b>4</b> Kasutamine	Reoveest rasva eraldamine kuivatussüsteemide ja pinnaveekogude kaitsmiseks		
<b>5</b> Tootja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Volitatud esindaja	Pole oluline		
<b>7</b> Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid	Süsteem 3 ja süsteem 4		
<b>8</b> Ühtlustatud Euroopa standard ja aastaarv	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Esmakordne CE-märgise omistamine	2008		
<b>10</b> Esmakordse kontrolli teavitatud asutus	Süsteem 3 – tuletundlikkus: NB-nr 1508		
<b>11</b> Katseprotokolli nr	Pole oluline		
<b>12</b> Olulised omadused	<b>Omadus</b>	<b>DIN EN 1825-1</b>	<b>Tulemus</b>
	Tuletundlikkus	5.2.9	E
	Hermeetiline	5.3.2	Läbitud
	Tõhusus	4, 5.3.1, 5.3.3–5.3.10, 5.5	Läbitud
	Kandevõime	5.4	Läbitud
	Vastupidavus	5.2	Läbitud
<b>13</b> Edasised tehnilised dokumendid	Paigaldusjuhend		
<b>14</b> Lisateave	–		

Toote toimivus punktide nr 2 ja 3 kohaselt vastab punkti nr 12 kohaselt deklareeritud toimivusele. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab punkti nr 5 kohaselt ainult tootja. Allkirjastatud tootja nimel.

Bürstadt, 24. juuni 2013

Sven Schrothe  
Ettevõtte juht





## Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

Teave CE-märgise kohta

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
08
DIN EN 1825-1  Rasvade eraldusseadmed ECO-FPI plus integreeritud mudaeraldiga  Töömaterjal: HD-polüetüleen Paigaldatavad osad: HD-polüetüleen

CE-märgisega tähistatud rasvade eraldusseadmete ülevaade  
Tüüp: ECO-FPI plus

Nimimõõtmed (x)	Mudaeraldi (y)	DN	Ø D (mm)
15	1500	200	2000
15	3000	200	2000
20	2000	200	2000
20	4000	200	2000