



Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

1 Tunnuskood	ST/G1/6004																				
2 Tüüp (mudel)	Rasvaeraldi Lipumax-P-B, D, DM, D (kõik laiendustasemed, kõik nimimõõtmed)																				
3 Toote spetsifikatsioon: (artiklinr / seerianr / mõõtmed jne)	Lipumax-P-B, D, DM, D; nimimõõtmed x; mudaeraldi y (vaadake järgmist lehekülge)																				
4 Kasutamine	Reoveest rasva eraldamine kuivatussüsteemide ja pinnaveekogude kaitsmiseks																				
5 Tootja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt																				
6 Volitatud esindaja	Pole oluline																				
7 Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid	Süsteem 3 ja süsteem 4																				
8 Ühtlustatud Euroopa standard ja aastaarv	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007																				
9 Esmakordne CE-märgise omistamine	2012																				
10 Esmakordse kontrolli teavitatud asutus	Süsteem 3 – tuletundlikkus: NB-nr 1508																				
11 Katseprotokolli nr	Pole oluline																				
12 Olulised omadused	<table border="1"><thead><tr><th>Omadus</th><th>DIN EN 1825-1</th><th>Tulemus</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tuletundlikkus</td><td>5.2.9</td><td>E</td></tr><tr><td>Hermeetiline</td><td>5.3.2</td><td>Läbitud</td></tr><tr><td>Tõhusus</td><td>4, 5.3.1, 5.3.3–5.3.10, 5.5</td><td>Läbitud</td></tr><tr><td>Kandevõime</td><td>5.4</td><td>Läbitud</td></tr><tr><td>Vastupidavus</td><td>5.2</td><td>Läbitud</td></tr></tbody></table>	Omadus	DIN EN 1825-1	Tulemus	Tuletundlikkus	5.2.9	E	Hermeetiline	5.3.2	Läbitud	Tõhusus	4, 5.3.1, 5.3.3–5.3.10, 5.5	Läbitud	Kandevõime	5.4	Läbitud	Vastupidavus	5.2	Läbitud		
	Omadus	DIN EN 1825-1	Tulemus																		
	Tuletundlikkus	5.2.9	E																		
	Hermeetiline	5.3.2	Läbitud																		
	Tõhusus	4, 5.3.1, 5.3.3–5.3.10, 5.5	Läbitud																		
Kandevõime	5.4	Läbitud																			
Vastupidavus	5.2	Läbitud																			
13 Edasised tehnilised dokumendid	Paigaldusjuhend																				
14 Lisateave	–																				

Toote toimivus punktide nr 2 ja 3 kohaselt vastab punkti nr 12 kohaselt deklareeritud toimivusele. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab punkti nr 5 kohaselt ainult tootja. Allkirjastatud tootja nimel.

Bürstadt, 24. juuni 2013

Sven Schrothe
Ettevõtte juht





Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

Teave CE-märgise kohta

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 1825-1 Rasvade eraldusseadmed Lipumax-P-B, D, DM, D Integreeritud mudaeraldiga Töömaterjal: LLDPE Paigaldatavad osad: HD-polüetüleen

CE-märgisega tähistatud rasvade eraldusseadmete ülevaade
Tüüp: Lipumax-P-B, D, DM, D

Nimimõõtmed (x)	Mudaerald (y)	DN	Ø D (mm)
2	200	100	1320
2	400	100	1320
2/4	400	100	1320
4	800	100	1320
5,5	550	150	1320
5,5	1100	150	1320
7	700	150	1320
8,5	850	150	1320
10	1000	150	1320

