



Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

Tyyppinumero	ST/FI1/5020
Malli	Öljynerotin Oleopator G
Käyttötarkoitus	Kevyiden nesteiden erottelu jäte- ja hulevesistä, järjestelmällä suojataan viemärijärjestelmiä ja pintavesiä.
Valmistaja	ACO Nordic Oy, Vesivehmaantie 127, 17130 Vesivehmaa
Vaatimustenmukaisuustodistus, järjestelmä	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä.
Vaatimustenmukaisuustodistus, paloluokitus	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) on suorittanut paloluokitustestin lujitemuoville (luokka D) ja "Fire Test laboratory Hoch" (NoBo 1508) on suorittanut paloluokitustestin PE- sisäosille (luokka E) järjestelmän 3 mukaisesti.


Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

EN 858-1:2005	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 1: tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
EN 858-2:2003	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 2: nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
EN 13501-1:2007	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttätymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus


Perusominaisuudet	EN 858-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	6.2.8	E
Nestetiveys	6.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	6.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	6.2	Hyväksytty

Vesivehmaa, 17.6.2013



 Jacob Henckel (Managing Director)
 Signed for and on behalf of the manufacturer

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Nordic Oy Vesivehmaantie 127 17130 Vesivehmaa</p> <p>13</p>
<p>EN 858-1</p> <p>Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmä Oleopator G, luokka I NS 3-100 Suoritustasoilmoitus: ST/FI1/5020</p> <p>Materiaali: Lujitemuovi Sisäosat: ruostumaton teräs ja PE Kuorman kantokyky: 15 kN Paloturvallisuusluokka: E</p>

CE- merkityt öljynerotinmallit yleiskatsauksena
Tyyppi Oleopator G

NS	Lietetila	Öljyn varastotilavuus (l)	Ø D (mm)
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
6/1800	1800	576	1500
10	-	186	1000
10/1000	1000	273	1200
10/2000	2000	576	1500
10/3000	3000	1139	2200

15	-	464	1500
15/1500	1500	464	1500
15/3000	3000	944	2200
15/4500	4500	1163	2200
20	-	594	1500
20/2000	2000	1163	2200
20/4000	4000	1163	2200
20/6000	6000	1163	2200
30	-	615	1500
30/3000	3000	1513	2200
30/6000	6000	1513	2200
40	-	1350	2200
40/4000	4000	1350	2200
50	-	1350	2200
50/5000	5000	1350	2200
65	-	1674	2200
80	-	2216	2200
100	-	2216	2200