



Suoritustasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

Tyyppinumero	ST/FI1/5022
Malli	Öljynerotin Oleopass G
Käyttötarkoitus	Kevyiden nesteiden erottelu jäte- ja hulevesistä, järjestelmällä suojataan viemärijärjestelmiä ja pintavesiä.
Valmistaja	ACO Nordic Oy, Vesivehmaantie 127, 17130 Vesivehmaa
Vaatimustenmukaisuustodistus, järjestelmä	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä.
Vaatimustenmukaisuustodistus, paloluokitus	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) on suorittanut paloluokitustestin lujitemuoville (luokka D) ja "Fire Test laboratory Hoch" (NoBo 1508) on suorittanut paloluokitustestin PE- sisäosille (luokka E) järjestelmän 3 mukaisesti.

Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

EN 858-1:2005	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 1: tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
EN 858-2:2003	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 2: nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
EN 13501-1:2007	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttätymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus


Perusominaisuudet	EN 858-1	Suoritustaso
Paloturvallisuus	6.2.8	E
Nestetiveys	6.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	6.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	6.2	Hyväksytty

Vesivehmaa, 17.6.2013



 Jacob Henckel (Managing Director)
 Signed for and on behalf of the manufacturer

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Nordic Oy Vesivehmaantie 127 17130 Vesivehmaa</p> <p>13</p>
<p>EN 858-1</p> <p>Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmä Oleopass G, luokka I integroidulla ohitusjärjestelmällä integroidulla lietetilalla NS 6-30 Suoritusasoilmoitus: ST/FI1/5022</p> <p>Materiaali: Lujitemuovi Sisäosat: ruostumaton teräs ja PE Kuorman kantokyky: 15 kN Paloturvallisuusluokka: E</p>

CE-merkityt öljynerotinmallit yleiskatsauksena
Tyyppi Oleopass G

NS	Lietetila	Öljyn varastotilavuus (l)	Ø D (mm)
6/60-600	600	171	1500
6/60-1200	1200	171	1500
6/60-1800	1800	171	1500
8/80-800	800	171	1500
8/80-1600	1600	171	1500
8/80-2400	2400	171	1500
10/100-1000	1000	171	1500
10/100-2000	2000	171	1500
10/100-3000	3000	171	1500
15/150-1500	1500	444	2200
15/150-3000	3000	444	2200

15/150-4500	4500	444	2200
20/200-2000	2000	570	2200
20/200-4000	4000	570	2200
20/200-6000	6000	570	2200
30/300-3000	3000	612	2200
30/300-6000	6000	612	2200
30/300-9000	9000	612	2200