



# Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

<b>Tyyppinumero</b>	ST/FI1/6010
<b>Malli</b>	Rasvanerotin <b>Lipumax G</b>
<b>Käyttötarkoitus</b>	Rasvan poisto jätevedestä viemärijärjestelmien ja pintavesien suojaamiseksi
<b>Valmistaja</b>	ACO Nordic Oy, Vesivehmaantie 127, 17130 Vesivehmaa
<b>Vaatimustenmukaisuustodistus, järjestelmä</b>	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestausten, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä.
<b>Vaatimustenmukaisuustodistus, paloluokitus</b>	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) on suorittanut paloluokitustestin lujitemuoville (luokka D) ja "Fire Test laboratory Hoch" (NoBo 1508) on suorittanut paloluokitustestin PE- sisäosille (luokka E) järjestelmän 3 mukaisesti.

Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:


<b>EN 1825-1</b>	Rasvanerottimet – osa 1: suunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadun valvonta
<b>EN 1825-2</b>	Rasvanerottimet – osa 2: Nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
<b>EN 13501-1</b>	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttätymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus

Perusominaisuudet	EN 1825-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	5.2.9	E
Nestetiiveys	5.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	5.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	5.2	Hyväksytty

Vesivehmaa, 17.6.2013

  
 \_\_\_\_\_  
 Jacob Henckel (Managing Director)  
 Signed for and on behalf of the manufacturer

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Nordic Oy  Vesivehmaantie 127  17130 Vesivehmaa</p> <p>13</p>
<p>EN 1825-1</p> <p>Rasvanerotinjärjestelmä  Lipumax G  integroidulla lietetilalla  NS 1-25  Suoritusasoilmoitus: ST/FI1/6010</p> <p>Materiaali: Lujitemuovi  Sisäosat: PE  Kuorman kantokyky: 15 kN  Paloturvallisuusluokka: E</p>

CE-merkityt rasvanerotinmallit yleiskatsauksena  
Tyyppi Lipumax G

NS	Lietetila	Rasvan varastotilavuus (l)	Ø D (mm)
1/100	100	180	1000
1-2/200	200	180	1000
2/400	400	210	1000
4/400	400	210	1000
4/800	800	320	1200
7/700	700	290	1200
7/1400	1400	750	1500
10/1000	1000	400	1500
10/2000	2000	1120	2200
15/1500	1500	1120	2200
15/3000	3000	1120	2200
20/2000	2000	1140	2200



20/4000	4000	1140	2200
25/2500	2500	1120	2200
25/5000	5000	1120	2200