



Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

Tyyppinumero	ST/G1/5009
Malli	Öljynerotin Oleotop
Käyttötarkoitus	Kevyiden nesteiden erottelu jäte- ja hulevesistä, järjestelmällä suojataan viemärijärjestelmiä ja pintavesiä.
Valmistaja	ACO Beton GmbH, Mittelriedstraße 25, 68642 Bürstadt
Vaatimustenmukaisuustodistus, järjestelmä	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestausten, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä.
Vaatimustenmukaisuustodistus, paloluokitus	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "test institute Hoch" (NB-Nr. 1508) on suorittanut paloluokitustestin PE- sisäosille (luokka E) järjestelmän 3 mukaisesti.


Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

DIN EN 858-1:2005	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 1: tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
DIN EN 858-2:2003	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 2: nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
DIN EN 13501-1:2007	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttämiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus


Perusominaisuudet	EN 858-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	6.2.8	E
Nestetiiveys	6.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	6.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	6.2	Hyväksytty

Bürstadt, 25 June 2013



 Sven Schrothe (Managing Director)
 Signed for and on behalf of the manufacturer.

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt</p> <p>13</p>
<p>DIN EN 858-1</p> <p>separator systems for light liquids Oleotop class I with integrated sludge trap</p> <p>Material: concrete Installation parts: stainless steel and PE-HD Interior coating / lining: Steopox 246 / PE-HD</p>

CE- merkityt öljynerotinmallit yleiskatsauksena
Tyyppi Oleotop

NS	Sludge trap	Sludge trap- volume (l)	Oil storage capacity (l)	Ø D (mm)
3	600	300	175	1000
5	1000	500	175	1000
6	1200	600	461	1500
6	2500	1240	461	1500
6	5000	2470	998	2200
8-10	2000	990	998	2200
8-10	3000	1490	998	2200
8-10	5000	2470	998	2200
15	5000	2470	1173	2200
20	5000	2540	1163	2200
30	6000	3035	1094	2670