



Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

1	Merkintäkoodi	ST/G1/5016		
2	Tyyppi (toimitus)	Oleopass P ohuen nesteen erotin		
3	Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	Oleopass P NS x (katso seuraavaa sivua)		
4	Sovellutus	Ohuen nesteen erottaminen viemäriverdestä, vedenpoistojärjestelmien ja pintavesien suojelun vuoksi		
5	Valmistaja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6	Pätevä edustaja	ei ole oleellinen		
7	Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä ja 4. järjestelmä		
8	Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9	Ensimmäinen CE-merkintä	2012		
10	Ilmoitettu järjestö ensimmäiseen tarkistukseen	3. järjestelmä – Toiminta tulen sattuessa: merkintänumero: 1508		
11	Tutkimusilmoituksen numero	ei ole oleellinen		
12	Oleelliset ominaisuudet	Ominaisuus	DIN EN 858-1	Suoritus
		Käytös tulen sattuessa	6.2.8	E
		Nesteen kireys	6.3.2	mukautuu
		Tehokkuus	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	mukautuu
		Kuormankesto kyky	6.4	mukautuu
		Kesto	6.2	mukautuu
13	Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet		
14	Lisätietoja	–		

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan allekirjoittama.

Bürstadt, 2013. kesäkuun 25.

Sven Schrothe
Johtaja





Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

Tiedot CE-merkintään

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
12	
DIN EN 858-1	
Erotusjärjestelmät ohuen nesteen erottamiseksi Oleopass P I. luokka sisäänrakennetulla liejun pitimellä	
Rakenneaine: PE-HD Sisäänrakennetut elementit: PE-HD	

CE-merkinnällä varustetut ohuen nesteen erotusjärjestelmien tarkistus Oleopass P tyyppi

NS (x)	SF-kapasiteetti (l)	Säilytetyn öljyn määrä (l)	Ø D (mm)
3/15	450	240	1320
3/15	670	240	1320
3/15	950	240	1320
6/30	660	235	1320
6/30	1210	235	1320
8/50	820	260	1320
10/50	1080	260	1320

