



Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

| | |
|--|--|
| Tyyppinumero | ST/G1/6001 |
| Malli | Rasvanerotin Lipumax C |
| Käyttötarkoitus | Rasvan poisto jätevedestä viemärijärjestelmien ja pintavesien suojaamiseksi |
| Valmistaja | ACO Beton GmbH, Mittelriedstraße 25, 68642 Bürstadt |
| Vaatimustenmukaisuus-todistus, järjestelmä | Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä. |
| Vaatimustenmukaisuus-todistus, paloluokitus | Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "test institute Hoch" (NB-Nr. 1508) on suorittanut paloluokitustestin PE- sisäosille järjestelmän 3 mukaisesti. |


Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

| | |
|-------------------|---|
| EN 1825-1 | Rasvanerottimet – osa 1: suunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadun valvonta |
| EN 1825-2 | Rasvanerottimet – osa 2: Nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito |
| EN 13501-1 | Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttäytymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus |


| Perusominaisuudet | EN 1825-1 | Suoritusaso |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Paloturvallisuus | 5.2.9 | E |
| Nestetiiveys | 5.3.2 | Hyväksytty |
| Tehokkuus | 4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5 | Hyväksytty |
| Kuorman kantokyky | 5.4 | Hyväksytty |
| Pitkäaikaiskestävyys | 5.2 | Hyväksytty |

Bürstadt, 25 June 2013



 Sven Schrothe (Managing Director)
 Signed for and on behalf of the manufacturer.

CE-merkinnän täydentävät tiedot

| |
|--|
|  |
| <p>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt</p> <p>13</p> |
| <p>DIN EN 1825-1</p> <p>separator systems for grease Lipumax C with integrated sludge trap</p> <p>Material: concrete Installation parts: PE-HD Interior coating / lining: Tenaxon T 297 HD / PE-HD</p> |

CE-merkityt rasvanerotinmallit yleiskatsauksena
Tyyppi Lipumax C

| NS | Sludge trap | DN | Ø D (mm) |
|-------|-------------|-----|----------|
| 1 | 100 | 100 | 1000 |
| 1-2 | 200 | 100 | 1000 |
| 2 | 400 | 100 | 1000 |
| 4 | 400 | 150 | 1000 |
| 4 | 800 | 150 | 1200 |
| 4 | 800 | 150 | 1200 |
| 7 | 700 | 150 | 1200 |
| 7 | 1400 | 150 | 1500 |
| 10 | 1000 | 150 | 1500 |
| 10 | 2000 | 150 | 1500 |
| 15-20 | 2000 | 200 | 1750 |
| 15 | 3000 | 200 | 2200 |
| 25 | 2500 | 250 | 2200 |
| 25 | 5000 | 250 | 2200 |