



Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

1 Merkintäkoodi	ST/G1/6002		
2 Tyyppi (toimitus)	ECO-FPI sekä rasvan erotin		
3 Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	ECO-FPI sekä NS x SF y (katso seuraavaa sivua)		
4 Sovellutus	Rasvan erotus viemäriverdestä, vedenpoistojärjestelmien ja pintavesien suojelun vuoksi		
5 Valmistaja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Pätevä edustaja	ei ole oleellinen		
7 Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä ja 4. järjestelmä		
8 Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Ensimmäinen CE-merkintä	2008		
10 Ilmoitettu järjestö ensimmäiseen tarkistukseen	3. järjestelmä – Toiminta tulen sattuessa: merkintänumero: 1508		
11 Tutkimusilmoituksen numero	ei ole oleellinen		
12 Oleelliset ominaisuudet	Ominaisuus	DIN EN 1825-1	Suoritus
	Käytös tulen sattuessa	5.2.9	E
	Nesteen kireys	5.3.2	mukautuu
	Tehokkuus	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	mukautuu
	Kuormankesto kyky	5.4	mukautuu
	Kesto	5.2	mukautuu
13 Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet		
14 Lisätietoja	–		

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan allekirjoittama.

Bürstadt, 2013. kesäkuun 24.

Sven Schrothe
Johtaja





Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

Tiedot CE-merkintään

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
08
DIN EN 1825-1 Erotusjärjestelmät rasvoihin ECO-FPI sekä sisäänrakennetulla liejun pitimellä Rakenneaine: PE-HD Sisäänrakennetut elementit: PE-HD

**CE-merkillä varustettujen rasvan erotinvarusteiden tarkistus
ECO-FPI plus-tyyppi**

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
15	1500	200	2000
15	3000	200	2000
20	2000	200	2000
20	4000	200	2000

