



## Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

<b>Tyyppinumero</b>	ST/G1/6002
<b>Malli</b>	Rasvanerotin <b>ECO-FPI plus</b>
<b>Käyttötarkoitus</b>	Rasvan poisto jätevedestä viemärijärjestelmien ja pintavesien suojaamiseksi
<b>Valmistaja</b>	ACO Beton GmbH, Mittelriedstraße 25, 68642 Bürstadt
<b>Vaatimustenmukaisuus-todistus, järjestelmä</b>	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä.
<b>Vaatimustenmukaisuus-todistus, paloluokitus</b>	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "test institute Hoch" (NB-Nr. 1508) on suorittanut paloluokitustestin PE- osille järjestelmän 3 mukaisesti.


Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

<b>EN 1825-1</b>	Rasvanerottimet – osa 1: suunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
<b>EN 1825-2</b>	Rasvanerottimet – osa 2: Nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
<b>EN 13501-1</b>	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttäytymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus

Perusominaisuudet	EN 1825-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	5.2.9	E
Nestetiiveys	5.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	5.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	5.2	Hyväksytty

Bürstadt, 25 June 2013

  
 \_\_\_\_\_  
 Sven Schrothe (Managing Director)  
 Signed for and on behalf of the manufacturer.

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt</p> <p>13</p>
<p>DIN EN 1825-1</p> <p>separator systems for grease ECO FPI plus with integrated sludge trap</p> <p>Material: PE-HD Installation parts: PE-HD</p>

CE-merkityt rasvanerotinmallit yleiskatsauksena  
Tyyppi ECO FPI plus

NS	Sludge trap	DN	Ø D (mm)
15	1500	200	2000
15	3000	200	2000
20	2000	200	2000
20	4000	200	2000