



Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

Tyyppinumero	ST/G1/6005
Malli	Rasvanerotin Lipumax-PR
Käyttötarkoitus	Rasvan poisto jätevedestä viemärijärjestelmien ja pintavesien suojaamiseksi
Valmistaja	ACO Beton GmbH, Mittelriedstraße 25, 68642 Bürstadt
Vaativustenmukaisuus-todistus, järjestelmä	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä.
Vaativustenmukaisuus-todistus, paloluokitus	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "test institute Hoch" (NB-Nr. 1508) on suorittanut paloluokitustestin PE- sisäosille järjestelmän 3 mukaisesti.


Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

EN 1825-1	Rasvanerottimet – osa 1: suunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadun valvonta
EN 1825-2	Rasvanerottimet – osa 2: Nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
EN 13501-1	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttäytymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus

Perusominaisuudet	EN 1825-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	5.2.9	E
Nestetiiveys	5.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	5.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	5.2	Hyväksytty

Bürstadt, 25 June 2013



Sven Schrothe (Managing Director)
Signed for and on behalf of the manufacturer.

CE-merkinnän täydentävät tiedot


ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt 13
DIN EN 1825-1 separator systems for grease Lipumax-PR with integrated sludge trap Material: concrete Installation parts: PE-HD Interior coating / lining: Tenaxon T 297 HD / PE-HD

CE-merkityt rasvanerotinmallit yleiskatsauksena
Tyyppi Lipumax-PR

NS	Sludge trap	DN	Size (mm)
20	6000	200	5100 x 2500
25	5100	200	5100 x 2500
30	3000	250	5100 x 2500
40	5000	300	5100 x 2500