



Déclaration des performances conforme au règlement (UE) No. 305/2011 relatif aux produits de construction

1 Code d'identification	ST/G1/5003		
2 Type de produit (exécution)	Séparateur d'hydrocarbures Oleomax		
3 Identification du produit de construction : no. article / no. de lot /taille...	Oleomax NS x SF y (voir page suivante)		
4 Usage prévu	Séparer les liquides légers des eaux usées en vue de protéger les systèmes de drainage des eaux usées et des eaux de surface		
5 Fabricant	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Mandataire du fabricant	NA		
7 Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	Système 3 et système 4		
8 Produit couvert par une norme harmonisée + année	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Premier marquage CE	2006		
10 Organisme notifié réalisant le premier essai	Système 3 - Réaction au feu : code : 1508		
11 Numéro de référence du document d'évaluation européenne	NA		
12 Caractéristiques essentielles	Caractéristique	DIN EN 858-1	Performance
	Réaction au feu	6.2.8	E
	Étanchéité à l'eau	6.3.2	conforme
	Efficacité	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	conforme
	Capacité de stockage	6.4	conforme
Durabilité	6.2	conforme	
13 Autres documents techniques	Fiche d'installation		
14 Informations supplémentaires	-		

Les performances du produit identifié aux points 2 et 3 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 12. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 5. Signé pour le fabricant et en son nom par

Bürstadt, le 25 juin 2013

Sven Schrothe
gérant





Déclaration des performances conforme au règlement (UE) No. 305/2011 relatif aux produits de construction

Informations pour le marquage CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Séparateurs d'hydrocarbures Oleomax classe 1 avec débourbeur intégré
Matériau : Béton Éléments intégrés : acier inox et PE-HD Matériau intérieur : Steopox 246 ou revêtement intérieur : PE-HD

**Récapitulatif des données techniques des séparateurs d'hydrocarbures portant le marquage CE
Type Oleomax**

NS (x)	SF (y)	Volume SF (l)	Volume d'huile stockée (l)	Ø D (mm)
3	300	180	163	1000
3	600	440	163	1000
3 TVO	600	310	506	1000
4	800	420	160	1000
4 TVO	800	400	453	1000
6	1200	588	160	1000
6 TVO	1200	650	512	1200
6	1800	901	576	1500
6	2500	1255	576	1500
6	5000	2500	797	1500
8	1600	901	576	1500





Déclaration des performances conforme au règlement (UE) No. 305/2011 relatif aux produits de construction

NS (x)	SF (y)	Volume SF (l)	Volume d'huile stockée (l)	Ø D (mm)
8	2400	1255	576	1500
8	2500	1255	576	1500
8	5000	2500	798	1500
10	2000	1997	576	1500
10	2500	2520	576	1500
10	5000	2500	798	1750
15	3000	1650	1163	2200
15	5000	2450	1163	2200
20	2000	1000	1163	2200
20	4000	2000	1163	2200
20	5000	2450	1163	2200
20	6000	3000	1163	2200
30	3000	3190	1513	2200
30	5000	4980	1513	2200
30	6000	5830	1513	2200
40	4000	4130	1350	2200
40	5000	4870	1350	2200
50	5000	4870	1350	2200

