



Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint

1	Jelölő kód	ST/G1/5002		
2	Típus (kivitel)	Oleosmart-PR hígfolysós folyadék leválasztó		
3	Termék specifikáció: (cikksz./sorozatsz./méretek, stb.)	Oleosmart-PR NS x (lásd a következő oldalt)		
4	Alkalmazás	Hígfolysós folyadékok leválasztása szennyvizekből, a vízvezető rendszerek és a felszíni vizek védelme érdekében		
5	Gyártó	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6	Meghatalmazott képviselő	nem releváns		
7	A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek	3. rendszer és 4. rendszer		
8	Harmonizált európai szabvány és év	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9	Első CE jelölés	2012		
10	Bejelentett szervezet az első vizsgálatához	3. rendszer - Viselkedés tűz esetén: jelzőszám: 1508		
11	Vizsgálati jelentés száma	nem releváns		
12	Lényeges tulajdonságok	Tulajdonság	DIN EN 858-1	Teljesítmény
		Viselkedés tűz esetén	6.2.8	E
		Folyadéktömítettség	6.3.2	megfelelt
		Hatékonyság	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	megfelelt
		Teherbíró képesség	6.4	megfelelt
		Tartósság	6.2	megfelelt
13	További műszaki dokumentumok	Beépítési útmutató		
14	További információk	–		

A termék teljesítménye a 2. és a 3. cikk szerint megfelel a 12. cikkben megadott teljesítménynek. Ezen teljesítménynyilatkozat kidolgozásáért kizárólag az 5. cikkben feltüntetett gyártó a felelős. Aláírva a gyártó részéről és nevében.

Bürstadt, 2013. június 25.

Sven Schrothe
Ügyvezető





Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint

Adatok a CE jelöléshez

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
12	
DIN EN 858-1	
Leválasztó berendezések híg folyós folyadék leválasztókhoz Oleosmart-PR I. osztály beépített iszapfogóval	
Szerkezeti anyag: Beton Beépített elemek: rozsdamentes acél és PE-HD Belső bevonat: Steopox 246 vagy belső bélés: PE-HD	

CE jelölésű híg folyós folyadék leválasztó berendezések áttekintése Oleosmart-PR típus

NS (x)	Tárolt olaj mennyisége (l)	Méret (mm)
60	4250	4780 x 2180
75	4250	4780 x 2180
90	3978	4780 x 2180

