



Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint

1 Jelölő kód	ST/G1/5006		
2 Típus (kivitel)	Oleopator hígfolyós folyadék leválasztó		
3 Termék specifikáció: (cikksz./ sorozatsz./méretek, stb.)	Oleopator NS x SF y (lásd a következő oldalt)		
4 Alkalmazás	Hígfolyós folyadékok leválasztása szennyvizekből, a vízvezető rendszerek és a felszíni vizek védelme érdekében		
5 Gyártó	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Meghatalmazott képviselő	nem releváns		
7 A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek	3. rendszer és 4. rendszer		
8 Harmonizált európai szabvány és év	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Első CE jelölés	2006		
10 Bejelentett szervezet az első vizsgálathoz	3. rendszer - Viselkedés tűz esetén: jelzőszám: 1508		
11 Vizsgálati jelentés száma	nem releváns		
12 Lényeges tulajdonságok	Tulajdonság	DIN EN 858-1	Teljesítmény
	Viselkedés tűz esetén	6.2.8	E
	Folyadéktömítettség	6.3.2	megfelelt
	Hatékonyaság	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	megfelelt
	Teherbíró képesség	6.4	megfelelt
Tartósság	6.2	megfelelt	
13 További műszaki dokumentumok	Beépítési útmutató		
14 További információk	–		

A termék teljesítménye a 2. és a 3. cikk szerint megfelel a 12. cikkben megadott teljesítménynek. Ezen teljesítménynyilatkozat kidolgozásáért kizárólag az 5. cikkben feltüntetett gyártó a felelős. Aláírva a gyártó részéről és nevében.

Bürstadt, 2013. június 25.

Sven Schrothe
Ügyvezető





Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint

Adatok a CE jelöléshez

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Leválasztó berendezések híg folyós folyadék leválasztókhoz Oleopator II. osztály beépített iszapfogóval
Szerkezeti anyag: Beton Beépített elemek: rozsdamentes acél és PE-HD Belső bevonat: Steopox 246 vagy belső bélés: PE-HD

CE jelölésű híg folyós folyadék leválasztó berendezések áttekintése Oleopator típus

NS (x)	SF (y)	Tárolt olaj mennyisége (l)	Ø D (mm)
1,5	150	163	1000
3	300	163	1000
3 TVO	300	512	1000
3	600	163	1000
3 TVO	900	464	1200
4	400	160	1000
4 TVO	400	453	1000
4 TVO	800	512	1200
4	1200	236	1200
4 TVO	1200	576	1500
6	600	160	1000





Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint

NS (x)	SF (y)	Tárolt olaj mennyisége (l)	Ø D (mm)
6 TVO	600	512	1200
6	1200	236	1200
6	1800	576	1500
6	2500	576	1500
6	5000	1272	2200
8	800	273	1500
8	1600	576	1500
8-10	1000	273	1200
8	2400	576	1500
10	2000	576	1500
8-10	2500	576	1500
10	3000	576	1500
8-10	5000	1272	2200
15	1500	464	1500
15	3000	464	1500
15	5000	1163	2200
20	2000	594	1500
20	4000	1163	2200
20	5000	1163	2200
20	6000	1163	2200
30	3000	1513	2200
30	5000	1513	2200
30	6000	1513	2200

