



Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint

1 Jelölő kód	ST/G1/5013		
2 Típus (kivitel)	Oleopator-PR hígfolysós folyadék leválasztó		
3 Termék specifikáció: (cikksz./sorozatsz./méretek, stb.)	Oleopator-PR NS x (lásd a következő oldalt)		
4 Alkalmazás	Hígfolysós folyadékok leválasztása szennyvizekből, a vízvezető rendszerek és a felszíni vizek védelme érdekében		
5 Gyártó	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Meghatalmazott képviselő	nem releváns		
7 A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek	3. rendszer és 4. rendszer		
8 Harmonizált európai szabvány és év	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Első CE jelölés	2006		
10 Bejelentett szervezet az első vizsgálatához	3. rendszer - Viselkedés tűz esetén: jelzőszám: 1508		
11 Vizsgálati jelentés száma	nem releváns		
12 Lényeges tulajdonságok	Tulajdonság	DIN EN 858-1	Teljesítmény
	Viselkedés tűz esetén	6.2.8	E
	Folyadéktömítettség	6.3.2	megfelelt
	Hatékonyaság	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	megfelelt
	Teherbíró képesség	6.4	megfelelt
	Tartósság	6.2	megfelelt
13 További műszaki dokumentumok	Beépítési útmutató		
14 További információk	–		

A termék teljesítménye a 2. és a 3. cikk szerint megfelel a 12. cikkben megadott teljesítménynek. Ezen teljesítménynyilatkozat kidolgozásáért kizárólag az 5. cikkben feltüntetett gyártó a felelős. Aláírva a gyártó részéről és nevében.

Bürstadt, 2013. június 25.

Sven Schrothe
Ügyvezető





Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint

Adatok a CE jelöléshez

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Leválasztó berendezések híg folyós folyadék leválasztókhoz Oleopator-PR II. osztály beépített iszapfogóval
Szerkezeti anyag: Beton Beépített elemek: rozsdamentes acél és PE-HD Belső bevonat: Steopox 246 vagy belső bélés: PE-HD

CE jelölésű híg folyós folyadék leválasztó berendezések áttekintése Oleopator-PR típus

NS (x)	Iszapfogó térfogat (l)	Tárolt olaj mennyisége (l)	Méret (mm)
80	2750	5852	5100 x 2500
100	0	4061	5100 x 2500

