



## Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint

<b>1</b> Jelölő kód	ST/G1/5015		
<b>2</b> Típus (kivitel)	Oleopator P hígfolyós folyadék leválasztó		
<b>3</b> Termék specifikáció: (cikksz./ sorozatsz./méretek, stb.)	Oleopator P NS x (lásd a következő oldalt)		
<b>4</b> Alkalmazás	Hígfolyós folyadékok leválasztása szennyvizekből, a vízvezető rendszerek és a felszíni vizek védelme érdekében		
<b>5</b> Gyártó	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Meghatalmazott képviselő	nem releváns		
<b>7</b> A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek	3. rendszer és 4. rendszer		
<b>8</b> Harmonizált európai szabvány és év	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Első CE jelölés	2012		
<b>10</b> Bejelentett szervezet az első vizsgálathoz	3. rendszer - Viselkedés tűz esetén: jelzőszám: 1508		
<b>11</b> Vizsgálati jelentés száma	nem releváns		
<b>12</b> Lényeges tulajdonságok	<b>Tulajdonság</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Teljesítmény</b>
	Viselkedés tűz esetén	6.2.8	E
	Folyadéktömítettség	6.3.2	megfelelt
	Hatékonyaság	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	megfelelt
	Teherbíró képesség	6.4	megfelelt
Tartósság	6.2	megfelelt	
<b>13</b> További műszaki dokumentumok	Beépítési útmutató		
<b>14</b> További információk	–		

A termék teljesítménye a 2. és a 3. cikk szerint megfelel a 12. cikkben megadott teljesítménynek. Ezen teljesítménynyilatkozat kidolgozásáért kizárólag az 5. cikkben feltüntetett gyártó a felelős. Aláírva a gyártó részéről és nevében.

Bürstadt, 2013. június 25.

Sven Schrotte  
Ügyvezető





**Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU építési termék rendelet (EU BauPVO 305/2011) szerint**

**Adatok a CE jelöléshez**

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 858-1
Leválasztó berendezések hígfolyós folyadék leválasztókhoz Oleopator P I. osztály beépített iszapfogóval
Szerkezeti anyag: PE-HD Beépített elemek: PE-HD

**CE jelölésű hígfolyós folyadék leválasztó berendezések áttekintése  
Oleopator P típus**

NS (x)	SF-térfogat (l)	Tárolt olaj mennyisége (l)	Ø D (mm)
3	450	240	1320
3	670	240	1320
3	950	240	1320
6	660	235	1320
6	1210	235	1320
10	1080	260	1320

