



Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

1 Codice	ST/G1/5002		
2 Tipo (fattura)	Separatore di fluido sottile Oleosmart-PR		
3 Caratteristiche: (Numero del lotto/ Numero di serie/dimensioni etc.)	Oleosmart-PR NS x (vedi la prossima pagina)		
4 Uso previsto	Separazione di fluidi sottili dall'acque reflue per la protezione di sistemi di drenaggio ed acque superficiali		
5 Fabbricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Mandatario	non applicabile		
7 Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	sistema 3 e sistema 4		
8 Norma armonizzata ed anno	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Il primo marcatura CE	2012		
10 Organismo notificato per il primo test	sistema 3 – Reazione al fuoco: indice: 1508		
11 Numero del rapporto di prova	non applicabile		
12 Caratteristiche essenziali	Caratteristico	DIN EN 858-1	Prestazione
	Reazione al fuoco	6.2.8	E
	Assorbimento d'acqua	6.3.2	conforme
	Efficienza	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	conforme
	Portata	6.4	conforme
Durabilità	6.2	conforme	
13 Altri documenti tecnici	Guida di montaggio		
14 Altre informazioni	–		

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 12. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 5. Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Bürstadt, 25 Giugno 2013

Sven Schrothe
Amministratore Operativo





Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

Dati per la marcatura CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 858-1
Attrezzature per la separazione di fluidi sottili Oleosmart-PR Classe 1 con raccolta fango integrato
Material strutturale: Concreto Elementi incorporati: acciaio inossidabile e PE-HD Rivestimento interno: Steopox 246 oppure fodero interno PE-HD

Sommario di attrezzature per la separazione di fluido sottile con marcatura CE Tipo Oleosmart-PR

NS (x)	Quantità di olio stoccato	Dimensione (mm)
60	4250	4780 x 2180
75	4250	4780 x 2180
90	3978	4780 x 2180

