CE

Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

1	**Codice**	ST/G1/5010	
2	**Tipo (fattura)**	Separatore di fluido sottile Oleotop plus	
3	**Caratteristiche: (Numero del lotto/ Numero di serie/dimensioni etc.)**	Oleotop plus NS x SF y (vedi la prossima pagina)	
4	**Uso previsto**	Separazione di fluidi sottili dall'acque reflue per la protezione di sistemi di drenaggio ed acque superficiali	
5	**Fabbricante**	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt	
6	**Mandatario**	non applicabile	
7	**Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione**	sistema 3 e sistema 4	
8	**Norma armonizzata ed anno**	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007	
9	**Il primo marcatura CE**	2006	
10	**Organismo notificato per il primo test**	sistema 3 – Reazione al fuoco: indice: 1508	
11	**Numero del rapporto di prova**	non applicabile	
12	**Caratteristiche essenziali**	**Caratteristico**	**DIN EN 858-1** / **Prestazione**
		Reazione al fuoco	6.2.8 / E
		Assorbimento d'acqua	6.3.2 / conforme
		Efficenza	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5 / conforme
		Portata	6.4 / conforme
		Durabilità	6.2 / conforme
13	**Altri documenti technici**	Guida di montaggio	
14	**Altre informazioni**	–	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 12. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 5. Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Bürstadt, 25 Gugnio 2013

Sven Schrothe
Amministratore Operativo

ACO

Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

Dati per la marcatura CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt 06
DIN EN 858-1 Attrezzature per la separazione di fluidi sottili Oleotop plus Classe 1 con raccolta fango integrato Material strutturale: Concreto Elementi incorporati: acciaio inossidabile e PE-HD Rivestimento interno: Steopox 246 oppure fodero interno PE-HD

Sommario di attreziature per la separazione di fluido sottile con marcatura CE
Tipo Oleotop plus

NS (x)	SF (y)	SF-capacità (l)	Quantità di olio stoccato (l)	Ø D (mm)
3-6	600	362	350	1500
6	2500	1317	350	1500
8-10	2500	1292	520	2200
8-10	5000	2662	520	2200
15	3000	1502	638	2200
15-20	5000	2509	638	2200
20	4000	2015	638	2200
20	6000	3003	638	2200
30	6000	2949	835	2670