



## Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

<b>1</b> Codice	ST/G1/6005		
<b>2</b> Tipo (fattura)	Separatore di grasso Lipumax-PR		
<b>3</b> Caratteristiche: (Numero del lotto/ Numero di serie/dimensioni etc.)	Lipumax-PR NS x SF y (vedi la prossima pagina)		
<b>4</b> Uso previsto	Separazione di grasso dall'acque reflue per la protezione di sistemi di drenaggio ed acque superficiali		
<b>5</b> Fabbricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Mandatario	non applicabile		
<b>7</b> Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	sistema 3 e sistema 4		
<b>8</b> Norma armonizzata ed anno	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Il primo marcatura CE	2007		
<b>10</b> Organismo notificato per il primo test	sistema 3 – Reazione al fuoco: indice: 1508		
<b>11</b> Numero del rapporto di prova	non applicabile		
<b>12</b> Caratteristiche essenziali	<b>Caratteristico</b>	<b>DIN EN 1825-1</b>	<b>Prestazione</b>
	Reazione al fuoco	5.2.9	E
	Assorbimento d'acqua	5.3.2	conforme
	Efficienza	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	conforme
	Portata	5.4	conforme
Durabilità	5.2	conforme	
<b>13</b> Altri documenti tecnici	Guida di montaggio		
<b>14</b> Altre informazioni	–		

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 12. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 5. Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Bürstadt, 24 Giugno 2013

Sven Schrothe  
Amministratore Operativo





## Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

### Dati per la marcatura CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
07
DIN EN 1825-1
Attrezzature per la separazione di grasso Lipumax-PR con raccolta fango integrato
Material strutturale: Concreto Elementi incorporati: PE-HD Rivestimento interno: Tenaxon T 297 HD oppure fodero interno PE-HD

### Sommario di attrezzature per la separazione di grasso con marcatura CE Tipo Lipumax-PR

NS (x)	SF (y)	DN	Dimensione (mm)
20	6000	200	5100 x 2500
25	5100	200	5100 x 2500
30	3000	250	5100 x 2500
40	5000	300	5100 x 2500

