



## Eksploatacinių savybių deklaracija

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 305/2011, kuriuo nustatomos darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos

<b>Identifikacijos kodas</b>	ST/FI1/5020
<b>Tipas</b>	Naftos produktų atskirtuvas <b>Oleopator G</b>
<b>Naudojimas</b>	Naftos produktų pašalinimas iš nuotekų apsaugant drenažo sistemas ir paviršinius nuotekas
<b>Gamintojas</b>	ACO Nordic Oy, Vesivehmaantie 127, 17130 Vesivehmaa
<b>Atitikties atestavimo sistema</b>	Sistema 4: Gamintojas nustatė tipą pagal sistemos 4 paremtus bandymus, skaičiavimus, lentelėje pateiktas vertes (ar produkto dokumentaciją) ir vykdė produkcijos gamybos kontrolę
<b>Reakcijos į ugnį atitikties atestavimo sistema</b>	Sistema 3: Agentūra "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) atliko testus dėl stiklo pluošto (klasė D) atsparumo ugniai ir agentūra "Fire Test laboratory Hoch" (NoBo 1508) atliko testus dėl PE atsparumo ugniai (klasė E) pagal sistemą 3


Naftos produktų atskirtuvas yra pagamintas pagal Statybos produktų direktyvą 305/2011/EWG.

Išleidimo metu buvo pritaikyti šie suderintieji standartai:


<b>EN 858-1:2005</b>	Naftos produktams skirta atskirtuvų sistema – 1 dalis: konstrukcija, veikimas ir testavimas, ženklavimas ir kokybės tikrinimas
<b>EN 858-2:2003</b>	Naftos produktams skirta atskirtuvų sistema – 2 dalis: nominalaus dydžio parinkimas, montavimas, eksploatavimas ir priežiūra
<b>EN 13501-1:2007</b>	Stybininių gaminių ir pastatų klasifikavimas pagal ugnies atsparumą – 1 dalis: klasifikavimas panaudojant bandymų duomenis iš stybininių gaminių reakcijos į ugnį.

Pagrindinės savybės	EN 858-1	Įvykdymas
Reakcija į ugnį	6.2.8	E
Skysčio sandarumas	6.3.2	išlaikyta
Efektyvumas	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	išlaikyta
Laikomoji galia	6.4	išlaikyta
Ilgamžiškumas	6.2	išlaikyta

Vesivehmaa, liepos 8, 2013

  
 \_\_\_\_\_  
 Jacob Henckel (Managing Director)  
 Signed for and on behalf of the manufacturer

Informacija kartu su CE ženklu


<p>ACO Nordic Oy  Vesivehmaantie 127  17130 Vesivehmaa  13</p>
<p>EN 858-1  Naftos produktų atskirtuvas  Oleopator G klasė 1  Su integruota apibėgimo linija  Su integruota smėliagaude  NS 3-100  DoP: ST/FI1/5020    Medžiaga: Stiklo pluoštas  Vidinės dalys: nerūdijantis plienas ir PE  Laikomoji galia: 15 kN  Reakcija į ugnį: klasė E</p>

**CE ženklu pažymėtų naftos produktų atskirtuvų apžvalga**  
**Tipas Oleopator G**

NS	Smėliagaudė	Naftos produktų talpyklos tūris (l)	Ø D (mm)
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
6/1800	1800	576	1500
10	-	186	1000
10/1000	1000	273	1200
10/2000	2000	576	1500
10/3000	3000	1139	2200
15	-	464	1500
15/1500	1500	464	1500
15/3000	3000	944	2200
15/4500	4500	1163	2200
20	-	594	1500

20/2000	2000	1163	2200
20/4000	4000	1163	2200
20/6000	6000	1163	2200
30	-	615	1500
30/3000	3000	1513	2200
30/6000	6000	1513	2200
40	-	1350	2200
40/4000	4000	1350	2200
50	-	1350	2200
50/5000	5000	1350	2200
65	-	1674	2200
80	-	2216	2200
100	-	2216	2200