



Eksploatacinių savybių deklaracija

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 305/2011, kuriuo nustatomos darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos

Identifikacijos kodas	ST/FI1/5021
Tipas	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator G klasė II
Naudojimas	Naftos produktų pašalinimas iš nuotekų apsaugant drenažo sistemas ir paviršinius nuotekas
Gamintojas	ACO Nordic Oy, Vesivehmaantie 127, 17130 Vesivehmaa
Atitikties atestavimo sistema	Sistema 4: Gamintojas nustatė tipą pagal sistemos 4 paremtus bandymus, skaičiavimus, lentelėje pateiktas vertes (ar produkto dokumentaciją) ir vykdė produkcijos gamybos kontrolę
Reakcijos į ugnį atitikties atestavimo sistema	Sistema 3: Agentūra "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) atliko testus dėl stiklo pluošto (klasė D) atsparumo ugniai ir agentūra "Fire Test laboratory Hoch" (NoBo 1508) atliko testus dėl PE atsparumo ugniai (klasė E) pagal sistemą 3.

Naftos produktų atskirtuvas yra pagamintas pagal Statybos produktų direktyvą 305/2011/EWG.

Išleidimo metu buvo pritaikyti šie suderintieji standartai:

EN 858-1:2005	Naftos produktams skirta atskirtuvų sistema – 1 dalis: konstrukcija, veikimas ir testavimas, ženklavimas ir kokybės tikrinimas
EN 858-2:2003	Naftos produktams skirta atskirtuvų sistema – 2 dalis: nominalaus dydžio parinkimas, montavimas, eksploatavimas ir priežiūra
EN 13501-1:2007	Statybinių gaminių ir pastatų klasifikavimas pagal ugnies atsparumą – 1 dalis: klasifikavimas panaudojant bandymų duomenis iš statybinių gaminių reakcijos į ugnį.


Pagrindinės savybės	EN 858-1	Įvykdymas
Reakcija į ugnį	6.2.8	E
Skysčio sandarumas	6.3.2	išlaikyta
Efektyvumas	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	išlaikyta
Laikomoji galia	6.4	išlaikyta
Ilgamžiškumas	6.2	išlaikyta

Vesivehmaa, liepos 8, 2013



 Jacob Henckel (Managing Director)
 Signed for and on behalf of the manufacturer

Informacija kartu su CE ženklu


<p>ACO Nordic Oy Vesivehmaantie 127 17130 Vesivehmaa 13</p>
<p>EN 858-1 Naftos produktų atskirtuvas Oleopator G klasė 2 Su integruota smėliagaude NS 3-10 DoP: ST/FI1/5021 Medžiaga: Stiklo pluoštas Vidinės dalys: nerūdijantis plienas ir PE Laikomoji galia: 15 kN Reakcija į ugnį: klasė E</p>

CE ženklu pažymėtų naftos produktų atskirtuvų apžvalga
Tipas Oleopator G klasė 2

NS	Smėliagaudė	Naftos produktų talpyklos tūris	Ø D
		(l)	(mm)
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
10	-	186	1000