



## Eksploatacinių savybių deklaracija

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 305/2011, kuriuo nustatomos darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos

<b>Identifikacijos kodas</b>	ST/FI1/5023
<b>Tipas</b>	Naftos produktų atskirtuvas <b>Oleosmart G</b>
<b>Naudojimas</b>	Naftos produktų pašalinimas iš nuotekų apsaugant drenažo sistemas ir paviršiaus vandenį
<b>Gamintojas</b>	ACO Nordic Oy, Vesivehmaantie 127, 17130 Vesivehmaa
<b>Atitikties atestavimo sistema</b>	Sistema 4: Gamintojas nustatė tipą pagal sistemos 4 paremtus bandymus, skaičiavimus, lentelėje pateiktas vertes (ar produkto dokumentaciją) ir vykdė produkcijos gamybos kontrolę
<b>Reakcijos į ugnį atitikties atestavimo sistema</b>	Sistema 3: Agentūra "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) atliko testus dėl stiklo pluošto (klasė D) atsparumo ugniai ir agentūra "Fire Test laboratory Hoch" (NoBo 1508) atliko testus dėl PE atsparumo ugniai (klasė E) pagal sistemą 3.


Naftos produktų atskirtuvas yra pagamintas pagal Statybos produktų direktyvą 305/2011/EWG.

Išleidimo metu buvo pritaikyti šie suderintieji standartai:


<b>EN 858-1:2005</b>	Naftos produktams skirta atskirtuvų sistema – 1 dalis: konstrukcija, veikimas ir testavimas, ženklavimas ir kokybės tikrinimas
<b>EN 858-2:2003</b>	Naftos produktams skirta atskirtuvų sistema – 2 dalis: nominalaus dydžio parinkimas, montavimas, eksploatavimas ir priežiūra
<b>EN 13501-1:2007</b>	Statybinių gaminių ir pastatų klasifikavimas pagal ugnies atsparumą – 1 dalis: klasifikavimas panaudojant bandymų duomenis iš statybinių gaminių reakcijos į ugnį.

Pagrindinės savybės	EN 858-1	Įvykdymas
Reakcija į ugnį	6.2.8	E
Skysčio sandarumas	6.3.2	išlaikyta
Efektyvumas	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	išlaikyta
Laikomoji galia	6.4	išlaikyta
Ilgamžiškumas	6.2	išlaikyta

Vesivehmaa, liepos 8, 2013

  
 \_\_\_\_\_  
 Jacob Henckel (Managing Director)  
 Signed for and on behalf of the manufacturer

Informacija kartu su CE ženklu


<p>ACO Nordic Oy  Vesivehmaantie 127  17130 Vesivehmaa  13</p>
<p>EN 858-1  Naftos produktų atskirtuvas  Oleosmart G klasė 1  Su integruota smėliagaude  NS 4-15  DoP: ST/FI1/5023    Medžiaga: Stiklo pluoštas  Vidinės dalys: PE-HD  Laikomoji galia: 15 kN  Reakcija į ugnį: klasė E</p>

**CE ženklu pažymėtų naftos produktų atskirtuvų apžvalga**  
**Tipas Oleosmart G**

<b>NS</b>	<b>Smėliagaudė</b>	<b>Naftos produktų talpyklos tūris</b>	<b>Ø D</b>
		<b>(l)</b>	<b>(mm)</b>
4/400	400	142	1000
4/800	800	197	1200
4/1200	1200	197	1200
10/1000	1000	396	1500
10/2000	2000	396	1500
10/3000	3000	396	1500
15/1500	1000	744	2200
15/3000	2000	744	2200
15/4500	3000	744	2200