



## Eksploatacinių savybių deklaracija

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 305/2011, kuriuo nustatomos darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos

<b>Identifikacijos kodas</b>	ST/FI1/6011
<b>Tipas</b>	Riebalų atskirtuvas <b>Lipumax G_H</b>
<b>Naudojimas</b>	Riebalų pašalinimas iš nuotekų apsaugant drenažo sistemas ir paviršiaus vandenį
<b>Gamintojas</b>	ACO Nordic Oy, Vesivehmaatien 127, 17130 Vesivehmaa
<b>Atitikties atestavimo sistema</b>	Sistema 4: Gamintojas nustatė tipą pagal sistemos 4 paremtus bandymus, skaičiavimus, lentelėje pateiktas vertes (ar produkto dokumentaciją) ir vykdė produkcijos gamybos kontrolę
<b>Reakcijos į ugnį atitikties atestavimo sistema</b>	Sistema 3: Agentūra "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) atliko testus dėl stikloplasčio (klasė D) atsparumo ugniai, sistema 3.

Riebalų atskirtuvas yra pagamintas pagal Statybos produktų direktyvą 305/2011/EWG.

Išleidimo metu buvo pritaikyti šie suderintieji standartai:


<b>EN 1825-1</b>	Riebalams skirta atskirtuvų sistema – 1 dalis: konstrukcija, veikimas ir testavimas, ženklavimas ir kokybės tikrinimas
<b>EN 1825-2</b>	Riebalams skirta atskirtuvų sistema – 2 dalis: nominalaus dydžio parinkimas, montavimas, eksploatavimas ir priežiūra
<b>EN 13501-1</b>	Statybinių gaminių ir pastatų klasifikavimas pagal ugnies atsparumą – 1 dalis: klasifikavimas panaudojant bandymų duomenis iš statybinių gaminių reakcijos į ugnį.

Pagrindinės savybės	EN 1825-1	Įvykdymas
Reakcija į ugnį	5.2.9	E
Skysčio sandarumas	5.3.2	išlaikyta
Efektyvumas	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	išlaikyta
Laikomoji galia	5.4	išlaikyta
Ilgamžiškumas	5.2	išlaikyta

Vesivehmaa, July 8, 2013

  
 \_\_\_\_\_  
 Jacob Henckel (Managing Director)  
 Signed for and on behalf of the manufacturer

Informacija kartu su CE ženklu


<p>ACO Nordic Oy Vesivehmaantie 127 17130 Vesivehmaa</p> <p>13</p>
<p>EN 1825-1</p> <p>Riebalų atskirtuvas Lipumax G_H Su integruota smėliagaude NS 2-25 DoP: ST/FI1/6011</p> <p>Medžiaga: Stiklo pluoštas Vidinės dalys: PVC Laikomoji galia: 15 kN Reakcija į ugnį: klasė E</p>

CE ženklų pažymėtų riebalų atskirtuvų apžvalga  
Tipas Lipumax G H

NS	Smėliagaudė	Riebalų talpyklos tūris (l)	Ø D (mm)
2/200	200	180	1000
2/400	400	180	1000
4/400	400	280	1000
4/800	800	280	1000
7/700	700	350	1100
7/1400	1400	350	1100
10/1000	1000	400	1200
10/2000	2000	400	1200
15/1500	1500	600	1500
15/3000	3000	600	1500
20/2000	2000	800	1500
20/4000	4000	800	1800
25/2500	2500	1000	1800
25/5000	5000	1000	1800