



Eksploatacinių savybių deklaracija pagal ES reglamentą Nr. 305/2011

1	Identifikacinis kodas	ST/G1/5016		
2	Tipas (modelis)	Lengvųjų skysčių separatorius <i>Oleopass P</i>		
3	Prekės specifikacija: (Gaminio Nr. / Serijos Nr. / matmenys ir t. t.)	<i>Oleopass P NS x</i> (žr. kitą puslapį)		
4	Naudojimo paskirtis	Lengvųjų skysčių atskyrimas iš nuotekų drenažo sistemų ir paviršinio vandens apsaugai		
5	Gamintojas	ACO Passavant GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6	Igaliotasis atstovas	Netaikoma		
7	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	3 sistema ir 4 sistema		
8	Darnusis europinis standartas ir metai	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9	Pirmą kartą paženklinta CE ženklu	2012		
10	Notifikuotoji įstaiga pradiniam bandymui atlikti	3 sistema – degumas: NB-Nr. 1508		
11	Bandymų ataskaitos Nr.	Netaikoma		
12	Esminės charakteristikos	Charakteristika	DIN EN 858-1	Eksploatacinės savybės
		Degumas	6.2.8	E
		Skysčio nepralaidumas	6.3.2	atitinka reikalavimus
		Veiksmingumas	4, 6.3.1, 6.3.3–6.3.8, 6.5	atitinka reikalavimus
		Tvarumas	6.4	atitinka reikalavimus
		Patvarumas	6.2	atitinka reikalavimus
13	Kiti techniniai dokumentai	Montavimo instrukcija		

2 ir 3 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 12 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Biurštas, 2013 m. birželio 25 d.

Sven Schrothe
Vykdomasis direktorius





Eksploatacinių savybių deklaracija pagal ES reglamentą Nr. 305/2011

14 Papildoma informacija

–

Informacija apie CE ženklą


ACO Passavant GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 858-1
Lengvųjų skysčių separatoriams skirtos gaudyklių sistemos <i>Oleopass P</i> – I klasė su integruota dumblo gaudykle
Medžiaga: PE-HD Montavimo dalys PE-HD

CE ženklu pažymėtų *Oleopass P* tipo riebalų gaudyklių apžvalga

NS (x)	SF tūris (l)	Alyvos rezervuaro talpa (l)	Ø D (mm)
3/15	450	240	1320
3/15	670	240	1320
3/15	950	240	1320
6/30	660	235	1320
6/30	1210	235	1320
8/50	820	260	1320
10/50	1080	260	1320

