



Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 305/2011)

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 Identifikācijas numurs | ST/G1/5011 | | |
| 2 Tips (versija) | Zema blīvuma šķidrumu atdalītājs <i>Oleotop-PR</i> | | |
| 3 Produkta specifikācija: (sērijas Nr./izstrādājuma Nr./izmēri utt.) | <i>Oleotop-PR NS x</i> (skatīt nākamo lapu) | | |
| 4 Paredzētais izmantojums | Notekūdeņu atdalīšana no zema blīvuma šķidrumiem kanalizācijas sistēmu, virszemes ūdenstilpņu un ūdensteču aizsardzībai | | |
| 5 Ražotājs | <i>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt</i> | | |
| 6 Pilnvarotais pārstāvis | Nav attiecināms | | |
| 7 Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas | 3. sistēma un 4. sistēma | | |
| 8 Attiecīgais Eiropas harmonizētais standarts un gads | DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007 | | |
| 9 CE marķējuma piešķiršanas gads | 2006 | | |
| 10 Pilnvarotā iestāde (pirmreizējā testēšana) | 3. sistēma - reakcija uz uguni: NB-Nr. 1508 | | |
| 11 Testa ziņojuma atsauces numurs | Nav attiecināms | | |
| 12 Deklarētās ekspluatācijas īpašības | Īpašības | DIN EN 858-1 | Veiktspēja |
| | Reakcija uz uguni | 6.2.8. | E |
| | Šķidruma necaurlaidība | 6.3.2. | Izpildīta |
| | Efektivitāte | 4., 6.3.1., 6.3.3. - 6.3.8., 6.5. | Izpildīta |
| | Slodzes nestspēja | 6.4. | Izpildīta |
| | Izturība | 6.2. | Izpildīta |
| 13 Īpašā tehniskā dokumentācija | Uzstādīšanas instrukcija | | |
| 14 Papildu informācija | - | | |

2. un 3. punktā deklarētā izstrādājuma informācija atbilst 12. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 5. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā.

Bürstadt, 2013. gada 25. jūnijā

Sven Schrothe
Izpilddirektors





Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 305/2011)

Ziņas par CE marķējumu

| |
|---|
| |
| <i>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt</i> |
| 06 |
| DIN EN 858-1 |
| Zema blīvuma šķidrumu atdalīšanas iekārtas <i>Oleotop-PR</i> klase I ar iebūvētu nosēdumu uztvērēju |
| Materiāls: Betons Montāžas detaļas: nerūsējošais tērauds un PE-HD Iekšējais pārklājums: <i>Steopox 246</i> vai iekšējais oderējums PE-HD |

Pārskats par *Oleotop-PR* tipa zema blīvuma šķidrumu atdalīšanas iekārtām ar CE marķējumu

| NS (x) | Uzglabājamais eļļas produktu daudzums (l) | Izmērs (mm) |
|--------|---|----------------|
| 40 | 3140 | 5100 x 2500 |
| 60 | 1947 | 5100 x 2500 |

