



## Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 305/2011)

<b>1</b> Identifikācijas numurs	ST/G1/5012		
<b>2</b> Tips (versija)	Zema blīvuma šķidrums atdalītājs <i>Oleopator-PR</i>		
<b>3</b> Produkta specifikācija: (sērijas Nr./izstrādājuma Nr./izmēri utt.)	<i>Oleopator-PR NS x</i> (skatīt nākamo lapu)		
<b>4</b> Paredzētais izmantojums	Notekūdeņu atdalīšana no zema blīvuma šķidrumiem kanalizācijas sistēmu, virszemes ūdenstilpņu un ūdensteču aizsardzībai		
<b>5</b> Ražotājs	<i>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt</i>		
<b>6</b> Pilnvarotais pārstāvis	Nav attiecināms		
<b>7</b> Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas	3. sistēma un 4. sistēma		
<b>8</b> Attiecīgais Eiropas harmonizētais standarts un gads	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> CE marķējuma piešķiršanas gads	2006		
<b>10</b> Pilnvarotā iestāde (pirmreizējā testēšana)	3. sistēma - reakcija uz uguni: NB-Nr. 1508		
<b>11</b> Testa ziņojuma atsauces numurs	Nav attiecināms		
<b>12</b> Deklarētās ekspluatācijas īpašības	<b>Īpašības</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Veiktspēja</b>
	Reakcija uz uguni	6.2.8.	E
	Šķidrums necaurīdība	6.3.2.	Izpildīta
	Efektivitāte	4., 6.3.1., 6.3.3. - 6.3.8., 6.5.	Izpildīta
	Slodzes nestspēja	6.4.	Izpildīta
	Izturība	6.2.	Izpildīta
<b>13</b> Īpašā tehniskā dokumentācija	Uzstādīšanas instrukcija		
<b>14</b> Papildu informācija	-		

2. un 3. punktā deklarētā izstrādājuma informācija atbilst 12. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 5. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā.

Bürstadt, 2013. gada 25. jūnijā

Sven Schrothe  
Izpilddirektors





## Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 305/2011)

### Ziņas par CE marķējumu

<i>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt</i>
06
DIN EN 858-1
Zema blīvuma šķidrumu atdalīšanas iekārtas <i>Oleopator-PR</i> klase I ar iebūvētu nosēdumu uztvērēju
Materiāls: Betons Montāžas detaļas: nerūsējošais tērauds un PE-HD Iekšējais pārklājums: <i>Steopox 246</i> vai iekšējais oderējums PE-HD

### Pārskats par *Oleopator-PR* tipa zema blīvuma šķidrumu atdalīšanas iekārtām ar CE marķējumu

NS (x)	Nosēdumu uztvērēja tilpums (l)	Uzglabājamais eļļas produktu daudzums (l)	Izmērs (mm)
80	2750	5852	5100 x 2500
100	0	4061	5100 x 2500