



## Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 305/2011)

<b>1</b> Identifikācijas numurs	ST/G1/5014		
<b>2</b> Tips (versija)	Zema blīvuma šķidrumu atdalītājs <i>Oleopass</i>		
<b>3</b> Produkta specifikācija: (sērijas Nr./izstrādājuma Nr./izmēri utt.)	<i>Oleopass NS x SF y</i> (skatīt nākamo lapu)		
<b>4</b> Paredzētais izmantojums	Notekūdeņu atdalīšana no zema blīvuma šķidrumiem kanalizācijas sistēmu, virszemes ūdenstilpņu un ūdensteču aizsardzībai		
<b>5</b> Ražotājs	<i>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt</i>		
<b>6</b> Pilnvarotais pārstāvis	Nav attiecināms		
<b>7</b> Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas	3. sistēma un 4. sistēma		
<b>8</b> Attiecīgais Eiropas harmonizētais standarts un gads	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> CE marķējuma piešķiršanas gads	2006		
<b>10</b> Pilnvarotā iestāde (pirmreizējā testēšana)	3. sistēma - reakcija uz uguni: NB-Nr. 1508		
<b>11</b> Testa ziņojuma atsauces numurs	Nav attiecināms		
<b>12</b> Deklarētās ekspluatācijas īpašības	<b>Īpašības</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Veiktspēja</b>
	Reakcija uz uguni	6.2.8.	E
	Šķidruma necaurlaidība	6.3.2.	Izpildīta
	Efektivitāte	4., 6.3.1., 6.3.3. - 6.3.8., 6.5.	Izpildīta
	Slodzes nestspēja	6.4.	Izpildīta
	Izturība	6.2.	Izpildīta
<b>13</b> Īpašā tehniskā dokumentācija	Uzstādīšanas instrukcija		
<b>14</b> Papildu informācija	-		

2. un 3. punktā deklarētā izstrādājuma informācija atbilst 12. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 5. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā.

Bürstadt, 2013. gada 25. jūnijā

Sven Schrothe  
Izpilddirektors





## Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 305/2011)

### Ziņas par CE marķējumu

<i>ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt</i>
06
DIN EN 858-1
Zema blīvuma šķidrumu atdalīšanas iekārtas <i>Oleopass</i> klase I ar iebūvētu nosēdumu uztvērēju
Materiāls: Betons Montāžas detaļas: nerūsējošais tērauds un PE-HD Iekšējais pārklājums: <i>Steopox 246</i> vai iekšējais oderējums PE-HD

### Pārskats par *Oleopass* tipa zema blīvuma šķidrumu atdalīšanas iekārtām ar CE marķējumu

NS (x)	SF (y)	Uzglabājamais eļļas produktu daudzums (l)	Ø D (mm)
6/60	1200	185	1500
8/80	1200	185	1500
8/80	1600	185	1500
10/100	1000	185	1500
10/100	2000	185	1500
15/150	1500	464	2200
15/150	3000	464	2200
20/200	2000	594	2200
20/200	4000	594	2200
30/300	3100	634	2200

