



Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 305/2011)

1 Identifikācijas numurs	ST/G1/6001		
2 Tips (versija)	Taukvielu atdalītājs <i>Lipumax</i>		
3 Produkta specifikācija: (sērijas Nr./izstrādājuma Nr./izmēri utt.)	<i>Lipumax NS x SF y</i> (skatīt nākamo lapu)		
4 Paredzētais izmantojums	Notekūdeņu atdalīšana no taukvielām kanalizācijas sistēmu, virszemes ūdenstilpņu un ūdensteču aizsardzībai		
5 Ražotājs	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Pilnvarotais pārstāvis	Nav attiecināms		
7 Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas	3. sistēma un 4. sistēma		
8 Attiecīgais Eiropas harmonizētais standarts un gads	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 CE marķējuma piešķiršanas gads	2006		
10 Pilnvarotā iestāde (pirmreizējā testēšana)	3. sistēma - reakcija uz uguni: NB-Nr. 1508		
11 Testa ziņojuma atsauces numurs	Nav attiecināms		
12 Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Īpašības	DIN EN 1825-1	Veiktspēja
	Reakcija uz uguni	5.2.9.	E
	Šķidruma necaurlaidība	5.3.2.	Izpildīta
	Efektivitāte	4., 5.3.1., 5.3.3. – 5.3.10., 5.5.	Izpildīta
	Slodzes nestspēja	5.4.	Izpildīta
	Izturība	5.2.	Izpildīta
13 Īpašā tehniskā dokumentācija	Uzstādīšanas instrukcija		
14 Papildu informācija	–		

2. un 3. punktā deklarētā izstrādājuma informācija atbilst 12. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 5. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā.

Bürstadt, 2013. gada 24. jūnijā

Sven Schrothe
Izpilddirektors





Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 305/2011)

Ziņas par CE marķējumu

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 1825-1 Taukvielu atdalīšanas iekārtas <i>Lipumax</i> ar iebūvētu nosēdumu uztvērēju Materiāls: Betons Montāžas detaļas: PE-HD Iekšējais pārklājums: <i>Tenaxon T 297 HD</i> vai iekšējais oderējums PE-HD

Pārskats par *Lipumax* tipa taukvielu atdalīšanas iekārtām ar CE marķējumu

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
1	100	100	1000
1-2	200	100	1000
2	400	100	1000
4	400	150	1000
4	800	150	1200
4	800	150	1200
7	700	150	1200
7	1400	150	1500
10	1000	150	1500
10	2000	150	1500
15-20	2000	200	1750
15	3000	200	2200
25	2500	250	2200
25	5000	250	2200

