



## Prestatieverklaring volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

<b>1</b> Controle code	ST/G1/5003		
<b>2</b> Type (model)	Oleomax afscheider dunne vloeistof		
<b>3</b> Productspecificatie: (artikelnr./serienr./Grootte, enz.)	Oleomax NS x SF y (zie volgende pagina)		
<b>4</b> Gebruik	Afscheiding van dunne vloeistoffen uit afvalwater om afwateringssystemen en oppervlaktewateren te beschermen		
<b>5</b> Fabrikant	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Gevolmachtigde	niet relevant		
<b>7</b> Systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties	systeem 3 en systeem 4		
<b>8</b> Geharmoniseerde Europese norm en jaar	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Eerste CE-markering	2006		
<b>10</b> Aangemelde instantie voor het eerste onderzoek	Systeem 3 - Gedrag bij brand: index: 1508		
<b>11</b> Nummer van het onderzoeksverslag	niet relevant		
<b>12</b> Relevante eigenschappen	<b>Eigenschap</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Vermogen</b>
	Gedrag bij brand	6.2.8	E
	Vloeistofdichtheid	6.3.2	geschikt
	Rendement	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	geschikt
	Capaciteit	6.4	geschikt
Duurzaamheid	6.2	geschikt	
<b>13</b> Andere technische documenten	Installatievoorschriften		
<b>14</b> Meer informatie	–		

De prestatie van het product voldoet volgens de artikelen 2 en 3 aan de prestatie zoals vermeld in artikel 12. Als verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring geldt alleen de fabrikant vermeld in artikel 5. Ondertekend voor en namens de fabrikant.

Bürstadt, dinsdag 25 juni 2013

Sven Schrothe  
General Manager





## Prestatieverklaring volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

### Informatie over de CE-markering

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Afscheiders voor de afscheiding van dunne vloeistoffen Oleomax Klasse I met ingebouwde slibvang
Materiaal: Beton Ingebouwde onderdelen: roestvrij staal en PE-HD Inwendige coating: Steopox 246 of binnenvoering: PE-HD

### Overzicht afscheiders van dunne vloeistoffen met CE-markering Type Oleomax

NS (x)	SF (y)	SF-volume (l)	Hoeveelheid opgeslagen olie (l)	Ø D (mm)
3	300	180	163	1000
3	600	440	163	1000
3 TVO	600	310	506	1000
4	800	420	160	1000
4 TVO	800	400	453	1000
6	1200	588	160	1000
6 TVO	1200	650	512	1200
6	1800	901	576	1500
6	2500	1255	576	1500
6	5000	2500	797	1500
8	1600	901	576	1500





**Prestatieverklaring volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad**

NS (x)	SF (y)	SF-volume (l)	Hoeveelheid opgeslagen olie (l)	Ø D (mm)
8	2400	1255	576	1500
8	2500	1255	576	1500
8	5000	2500	798	1500
10	2000	1997	576	1500
10	2500	2520	576	1500
10	5000	2500	798	1750
15	3000	1650	1163	2200
15	5000	2450	1163	2200
20	2000	1000	1163	2200
20	4000	2000	1163	2200
20	5000	2450	1163	2200
20	6000	3000	1163	2200
30	3000	3190	1513	2200
30	5000	4980	1513	2200
30	6000	5830	1513	2200
40	4000	4130	1350	2200
40	5000	4870	1350	2200
50	5000	4870	1350	2200

