



Prestatieverklaring volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

1 Controle code	ST/G1/6005		
2 Type (model)	Lipumax-PR vetafscheider		
3 Productspecificatie: (artikelnr./serienr./Grootte, enz.)	Lipumax-PR NS x SF y (zie volgende pagina)		
4 Gebruik	Afscheiding van vet uit afvalwater om afwateringssystemen en oppervlaktewateren te beschermen		
5 Fabrikant	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Gevolmachtigde	niet relevant		
7 Systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties	systeem 3 en systeem 4		
8 Geharmoniseerde Europese norm en jaar	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Eerste CE-markering	2007		
10 Aangemelde instantie voor het eerste onderzoek	Systeem 3 - Gedrag bij brand: index: 1508		
11 Nummer van het onderzoeksverslag	niet relevant		
12 Relevante eigenschappen	Eigenschap	DIN EN 1825-1	Vermogen
	Gedrag bij brand	5.2.9	E
	Vloeistofdichtheid	5.3.2	geschikt
	Rendement	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	geschikt
	Capaciteit	5.4	geschikt
	Duurzaamheid	5.2	geschikt
13 Andere technische documenten	Installatievoorschriften		
14 Meer informatie	–		

De prestatie van het product voldoet volgens de artikelen 2 en 3 aan de prestatie zoals vermeld in artikel 12. Als verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring geldt alleen de fabrikant vermeld in artikel 5. Ondertekend voor en namens de fabrikant.

Bürstadt, 24 juni 2013

Sven Schrothe
General Manager





Prestatieverklaring volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Informatie over de CE-markering

	
ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
07	
DIN EN 1825-1	
Vetafscheiders Lipumax-PR met ingebouwde slibvang	
Materiaal: Beton Ingebouwde componenten: PE-HD Inwendige coating: Tenaxon T 297 HD of binnenvoering: PE-HD	

Overzicht vetafscheiders met CE-markering Lipumax-PR type

NS (x)	SF (y)	DN	Afmetingen (mm)
20	6000	200	5100 x 2500
25	5100	200	5100 x 2500
30	3000	250	5100 x 2500
40	5000	300	5100 x 2500

