



Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z rozporządzeniem UE nr 305/2011 dotyczącym wyrobów budowlanych **PL**

1 Kod identyfikacyjny	ED/G1/1501	
2 Typ (wersja)	ACO S100 - 300K rynny odwadniające z betonu polimerowego	
3 Specyfikacja wyrobu: (nr art./ nr serii/wymiary itp.)	Różne	
4 Zastosowanie	Rynny odwadniające do pobierania i odprowadzania wody powierzchniowej na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub samochodowego.	
5 Producent	ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG Am Ahlmannkai D-24782 Büdelsdorf	
6 Pełnomocnik	Nie dotyczy	
7 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3	
8 Zharmonizowana norma europejska i rok	EN 1433:2002	
9 Pierwsze oznakowanie CE	2005	
10 Jednostka notyfikowana dla pierwszej kontroli	Instytut Badań Materiałowych Wyższej Szkoły Zawodowej Kiel w Eckernförde 0774	
11 Numer raportu z kontroli	Różne, dostępne na życzenie	
12 Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	Charakterystyka/wynik
	Klasa obciążenia	A15 do F900*
	Wodoszczelność	brak nieszczelnych miejsc
	Trwałość	spełnia
	* w zależności od miejscowych warunków montażu. Patrz również instrukcja montażu ACO.	
13 Inne dokumenty techniczne	Instrukcja montażu	
14 Pozostałe informacje	-	

Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 2 i 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 12. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 5. Podpisano w imieniu producenta / podmiotu wprowadzającego do obrotu.

Rendsburg/Büdelsdorf, czerwiec 2013 r.

Hartmut Jennrich
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

