



Deklaracja Właściwości Użytkowych/ Declaration of Performance

Nr ED / P1 /2007

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: HGB/008/ALTECH
2. Opis i numer identyfikacji wyrobu: System odwodnień liniowych z polimerbetonu, o dł. bud. 50 cm/100 cm, szer. bud. 13 cm i wys. bud. 9,5 cm, z rusztem ze stali ocynkowanej wraz z akcesoriami. Klasa obciążenia: A15. Nr katalogowy zg. z „Kartą Ewidencji Produktów ACO”
3. Nazwa produktu: **ACO ALTECH IRYD**
4. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Koryto odwadniające (Typ M) wraz z akcesoriami, służące do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z obszarów przydomowych w budownictwie indywidualnym, przeznaczone do ruchu pieszego i/lub przejazdu samochodów osobowych
5. Producent: **ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.**
Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
ACO Industries k.s.
Havlickova 260, CZ 582 22 Pribyslav Czechy
- Zakład produkujący:
- Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3
7. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 1433:2005 + A1:2007
Załącznik ZA
8. Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanego, która laboratorium, które przeprowadziło badanie typu: Technical and Test Institute for Constructions Prague
Branch Brno, Hnevkovskeho 77, CZ-25421 Brno, Czechy
Nr laboratorium: 1018.2
9. Rok, w którym po raz pierwszy zastosowano znakowanie CE: 2006
10. Numery wstępnych badań typu: Udostępniane na zapytanie
11. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem - maksymalne obciążenie - trwałe odkształcenie	Klasa A15 - zgodne - zgodne	PN-EN 1433:2005 + A1:2007 rozdział 7.15 rozdział 7.16
Wodoszczelność – połączenia korytek odpływowych	Bez wycieków	PN-EN 1433:2005 + A1:2007, rozdział 7.5.1
Trwałość	Nienasiąkliwy	PN-EN 1433:2005 + A1:2007, rozdział 6

13. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 12.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 5.

Legionowo, 24.06.2013 r.

Marek Derdziński
Prezes Zarządu