



Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z rozporządzeniem UE nr 305/2011 dotyczącym wyrobów budowlanych

1 Kod identyfikacyjny	ST/G1/6005		
2 Typ (wersja)	Separator tłuszczu Lipumax-PR		
3 Specyfikacja wyrobu: (nr art./ nr serii/wymiary itp.)	Lipumax-PR NS x SF y (patrz następna strona)		
4 Zastosowanie	Oddzielenie tłuszczu od ścieków w celu ochrony systemów odwadniających i wód powierzchniowych		
5 Producent	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Pełnomocnik	Nie dotyczy		
7 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i system 4		
8 Zharmonizowana norma europejska i rok	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Pierwsze oznakowanie CE	2007		
10 Jednostka notyfikowana dla pierwszej kontroli	System 3 – Reakcja na ogień: nr NB 1508		
11 Numer raportu z kontroli	Nie dotyczy		
12 Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	DIN EN 1825-1	Wynik
	Reakcja na ogień	5.2.9	E
	Gęstość cieczy	5.3.2	spełnia
	Skuteczność	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	spełnia
	Nośność	5.4	spełnia
	Trwałość	5.2	spełnia
13 Inne dokumenty techniczne	Instrukcja montażu		
14 Pozostałe informacje	–		

Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 2 i 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 12. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 5. Podpisano w imieniu producenta.

Bürstadt, 24 czerwca 2013 r.

Sven Schrothe
Prezes





Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z rozporządzeniem UE nr 305/2011 dotyczącym wyrobów budowlanych

Informacje dotyczące oznakowania CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
07	
DIN EN 1825-1	
Separator tłuszczu Lipumax-PR ze zintegrowanym osadnikiem	
Materiał: beton Elementy montażowe: PE-HD Powłoka wewnętrzna: Tenaxon T 297 HD lub pokrycie wewnętrzne: PE-HD	

Przegląd separatorów tłuszczu z oznaczeniem CE Typ Lipumax-PR

Wielkość nominalna NS (x)	Osadnik (y)	Średnica nominalna DN	Wymiary (mm)
20	6000	200	5100 x 2500
25	5100	200	5100 x 2500
30	3000	250	5100 x 2500
40	5000	300	5100 x 2500

