



Declaração de desempenho de acordo com o regulamento 305/2011/EU sobre os produtos de construção (EU BauPVO 305/2011)

1 Código de identificação	ST/G1/5003		
2 Tipo (modelo)	Separador de líquidos leves Oleomax		
3 Especificações do produto: (No. de artigo/de série/dimensões, etc.)	Oleomax NS x SF y (ver página seguinte)		
4 Utilizações previstas	Retenção de líquidos leves das águas residuais para proteger os sistemas de drenagem e as águas superficiais		
5 Fabricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Mandatário	não é relevante		
7 Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho	Sistema 3 ^o e 4 ^o		
8 Norma Europeia harmonizada e ano de emissão	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Primeira aposição da Marcação CE	2006		
10 Organismo Notificado para efetuar a avaliação inicial	Sistema 3 ^o - Reacção ao fogo: número índice: 1508		
11 Número do relatório de avaliação	não é relevante		
12 Características essenciais	Característica	DIN EN 858-1	Desempenho
	Reacção ao fogo	6.2.8	E
	Estanqueidade	6.3.2	aprovado
	Eficiência	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	aprovado
	Capacidade de carga	6.4	aprovado
Durabilidade	6.2	aprovado	
13 Outros documentos técnicos	Guia de instalação		
14 Informações adicionais	–		

O desempenho do produto identificado nos pontos 2 e 3 é conforme o desempenho declarado no ponto 12. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 5. Assinado por e em nome do fabricante:

Bürstadt, 25 de Junho de 2013

Sven Schrothe
Gerente





**Declaração de desempenho de acordo com o regulamento
305/2011/EU sobre os produtos de construção (EU BauPVO 305/2011)**

Informações sobre a marcação CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt 06
DIN EN 858-1 Dispositivos de separação para separadores de líquidos leves Oleomax classe I com decantador incorporado Material de construção: betão Componentes instalados: aço inox e PE-HD Revestimento interior: Steopox 246 ou forro interior: PE-HD

**Lista dos separadores de líquidos leves com marcação CE
tipo Oleomax**

NS (x)	SF (y)	SF-volume (l)	Quantidade do óleo retido (l)	Ø D (mm)
3	300	180	163	1000
3	600	440	163	1000
3 TVO	600	310	506	1000
4	800	420	160	1000
4 TVO	800	400	453	1000
6	1200	588	160	1000
6 TVO	1200	650	512	1200
6	1800	901	576	1500
6	2500	1255	576	1500
6	5000	2500	797	1500
8	1600	901	576	1500





**Declaração de desempenho de acordo com o regulamento
305/2011/EU sobre os produtos de construção (EU BauPVO 305/2011)**

NS (x)	SF (y)	SF-volume (l)	Quantidade do óleo retido (l)	Ø D (mm)
8	2400	1255	576	1500
8	2500	1255	576	1500
8	5000	2500	798	1500
10	2000	1997	576	1500
10	2500	2520	576	1500
10	5000	2500	798	1750
15	3000	1650	1163	2200
15	5000	2450	1163	2200
20	2000	1000	1163	2200
20	4000	2000	1163	2200
20	5000	2450	1163	2200
20	6000	3000	1163	2200
30	3000	3190	1513	2200
30	5000	4980	1513	2200
30	6000	5830	1513	2200
40	4000	4130	1350	2200
40	5000	4870	1350	2200
50	5000	4870	1350	2200

