



Declaração de desempenho de acordo com o regulamento 305/2011/EU sobre os produtos de construção (EU BauPVO 305/2011)

1 Código de identificação	ST/G1/6005		
2 Tipo (modelo)	Separador de gorduras Lipumax-PR		
3 Especificações do produto: (No. de artigo/de série/dimensões, etc.)	Lipumax-PR NS x SF y (ver página seguinte)		
4 Utilizações previstas	Retenção de gorduras das águas residuais para proteger os sistemas de drenagem e as águas superficiais		
5 Fabricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Mandatário	não é relevante		
7 Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho	Sistema 3 ° e 4 °		
8 Norma Europeia harmonizada e ano de emissão	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Primeira aposição da Marcação CE	2007		
10 Organismo Notificado para efetuar a avaliação inicial	Sistema 3 ° - Reacção ao fogo: número índice: 1508		
11 Número do relatório de avaliação	não é relevante		
12 Características essenciais	Característica	DIN EN 1825-1	Desempenho
	Reacção ao fogo	5.2.9	E
	Estanqueidade	5.3.2	aprovado
	Eficiência	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	aprovado
	Capacidade de carga	5.4	aprovado
	Durabilidade	5.2	aprovado
13 Outros documentos técnicos	Guia de instalação		
14 Informações adicionais	–		

O desempenho do produto identificado nos pontos 2 e 3 é conforme o desempenho declarado no ponto 12. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 5. Assinado por e em nome do fabricante:

Bürstadt, 24 de Junho de 2013

Sven Schrothe
Gerente





**Declaração de desempenho de acordo com o regulamento
305/2011/EU sobre os produtos de construção (EU BauPVO 305/2011)**

Informações sobre a marcação CE


ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt 07
DIN EN 1825-1 Separadores de gorduras Lipumax-PR com decantador incorporado Material de construção: betão Componentes instalados: PE-HD Revestimento interior: Tenax T 297 HD ou forro interior: PE-HD

**Lista dos separadores de gorduras com marcação CE
tipo Lipumax-PR**

NS (x)	SF (y)	DN	Tamanho (mm)
20	6000	200	5100 x 2500
25	5100	200	5100 x 2500
30	3000	250	5100 x 2500
40	5000	300	5100 x 2500

