



Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011

1 Cod de identificare	ST/G1/5003		
2 Tipul (varianta de execuție)	Separator de lichide ușoare Oleomax		
3 Specificația produsului: (Nr. art./nr. de serie/dimensiuni etc.)	Oleomax NS x SF y (a se vedea pagina următoare)		
4 Utilizare	Separarea lichidelor ușoare din apa uzată pentru protecția sistemelor de evacuare a apelor și apelor de suprafață		
5 Producător	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Împuternicit	Nu este relevant		
7 Sisteme pentru evaluarea și verificarea constanței execuției	Sistemul 3 și sistemul 4		
8 Norma europeană armonizată și anul	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Primul marcaj de conformitate CE	2006		
10 Organismul notificat pentru prima verificare	Sistemul 3 - comportarea la foc: Nr. NB 1508		
11 Nr. buletinului de încercare	Nu este relevant		
12 Caracteristici esențiale	Caracteristică	DIN EN 858-1	Prestația
	Comportarea la foc	6.2.8	E
	Densitatea lichidului	6.3.2	trecut
	Eficiența	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	trecut
	Capacitatea portantă	6.4	trecut
	Durabilitatea	6.2	trecut
13 Alte documente tehnice	Ghidul de montare		
14 Informații suplimentare	–		

Executarea produsului conform nr. 2 și 3 corespunde cu execuția declarată conform nr. 12. Răspunzător pentru întocmirea acestei declarații de execuție este numai producătorul conform nr. 5. Semnat pentru producător și în numele producătorului.

Bürstadt, 25.06.13

Sven Schrothe
Director general





Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011

Indicații referitoare la marcajul CE


ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Instalații de separare pentru separatoare de lichide ușoare Oleomax clasa I cu dispozitiv integrat de reținere a nămolului
Material: Beton Componente: oțel inoxidabil și PE-HD Strat de acoperire interior: Steopox 246 sau înveliș interior: PE-HD

Vedere de ansamblu a instalațiilor de separare pentru lichide ușoare cu marcaj CE tip Oleomax

NS (x)	SF (y)	Volumul SF (l)	Cantitatea de ulei de acumulare (l)	Ø D (mm)
3	300	180	163	1000
3	600	440	163	1000
3 TVO	600	310	506	1000
4	800	420	160	1000
4 TVO	800	400	453	1000
6	1200	588	160	1000
6 TVO	1200	650	512	1200
6	1800	901	576	1500
6	2500	1255	576	1500
6	5000	2500	797	1500
8	1600	901	576	1500





Declarație de execuție conform ordonanței UE privind produsele în construcții 305/2011

NS (x)	SF (y)	Volumul SF (l)	Cantitatea de ulei de acumulare (l)	Ø D (mm)
8	2400	1255	576	1500
8	2500	1255	576	1500
8	5000	2500	798	1500
10	2000	1997	576	1500
10	2500	2520	576	1500
10	5000	2500	798	1750
15	3000	1650	1163	2200
15	5000	2450	1163	2200
20	2000	1000	1163	2200
20	4000	2000	1163	2200
20	5000	2450	1163	2200
20	6000	3000	1163	2200
30	3000	3190	1513	2200
30	5000	4980	1513	2200
30	6000	5830	1513	2200
40	4000	4130	1350	2200
40	5000	4870	1350	2200
50	5000	4870	1350	2200

